

# 非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司防水施工分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	胶州市洋河镇驻地
联系电话	0532-86202378 18561789229

## 产品详情

### 非固化橡胶沥青防水涂料

#### 一、产品介绍

非固化橡胶沥青防水涂料是一种新型高端防水涂料，是有优质的石油沥青和特种添加剂经改性研制而成。该产品具有极强的蠕变性能，并由此带来自愈和、防渗漏、防窜水、耐老化拉伸粘结力强等突出应用特性，也可在潮湿基面施工。

#### 二、使用范围

非固化橡胶沥青防水涂料拉伸力强，能与多种卷材复合使用。建筑屋面及侧墙防水、种植屋面、地铁站、隧道管廊、道路桥梁、堤坝、水利设施等防水工程，变形缝、沉降缝各种缝隙注浆灌缝等。

#### 三、使用方法

1、非固化橡胶沥青防水涂料在加热罐中加热呈液体状态达到规定温度时才能施工，刮涂温度 120 ，喷涂温度 150 。将加热罐中的涂料均匀刮涂或喷涂于基层上，厚度施工情况而定，一般厚度1.5-2.2.0 mm之间。涂非固化涂料 3 m i n 内滚铺防水卷材，使卷材与非固化橡胶防水涂料粘结在一起形成一个从里到外满粘防水体系，做到真正的防水。

#### 四、包装、运输储存温度

20公斤铁桶包装，跟一般货物运输，储存温度在-10 至40 。