

# SHJS水性集装箱木地板专用漆

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | SHJS水性集装箱木地板专用漆           |
| 公司名称 | 青岛润邦防水建材有限公司防水施工分公司       |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 胶州市洋河镇驻地                  |
| 联系电话 | 0532-86202378 18561789229 |

## 产品详情

### SHJS水性集装箱木地板专用漆

#### 一、产品说明

水性集装箱木地板漆是有水性丙烯酸聚氨酯树脂，加入多种助剂、色浆配制而成。该产品无苯、无毒、无有害气体、无环境污染 对身体无害。产品不含有害物质，誉为绿色产品。水性木地板漆形成的漆膜，具有干燥快、硬度高、耐划伤、耐烟雾、耐盐水、耐酸碱、耐水、超强的漆膜柔韧性等。

#### 二、技术指标

| 序号 | 项目                                | 技术指标               |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 1  | 漆膜外观及颜色                           | 平整光滑，颜色符合标准样板及色差范围 |
| 2  | 细度um                              | 40                 |
| 3  | 干燥时间                              | 表干时间 30min，实干 6h   |
| 4  | 不挥发物%                             | 30                 |
| 5  | 耐碱性（50g/L NaHCO <sub>3</sub> ,1h） | 无异常                |
| 6  | 耐水性                               | 24h不起泡、不脱落         |
| 7  | 硬度（擦伤）                            | B                  |
| 8  | 耐划伤性（100g）                        | 未划伤                |
| 9  | 耐磨性（750g/500r）/g                  | 0.03               |

#### 三、使用范围

适用于集装箱木地板，工厂涂装、家庭涂装、室内外装修等所有木地板面漆。

#### 四、施工方法

1、涂装前应将基材表面的灰尘、油污、杂质、毛刺清除干净；

2、使用前应将涂料浆充分搅拌均匀，根据现场涂装，加适量清洁水稀释调整粘度。第一道漆表干后涂刷第二道漆。

3、水性集装箱木板漆适用与刷涂、喷涂、滚涂。

#### 五、注意事项

涂料涂刷未干燥时，严防水冲雨淋，使用时不得加入溶剂，若不慎溅入眼睛，立即用大量清水冲洗即可。

#### 六、包装、储存

20kg或50kg桶，产品放在干燥库内，严禁直接用火烤和暴晒，存放温度0℃以上。本品无毒，不易燃，不宜爆，符合绿色环保要求，可按一般货物储存运输。