

# 德阳超声波清洗机洁升超声波智能隔离超声波清洗机

产品名称	德阳超声波清洗机洁升超声波智能隔离超声波清洗机
公司名称	济南洁升电气设备有限公司
价格	16100.00/套
规格参数	品牌:洁升超声波 槽数:定制
公司地址	山东省济南市市中区鲁能领秀城八区7号楼2-1103
联系电话	0531 68659883 15098912336

## 产品详情

德阳清洗机有效、独特的四面溢流形式提高清洗效果。德阳超声波独特的抽风系统设计，随着清洗机的应用范围越来越广泛，各种经过不断完善和改进的新颖超声波清洗设备正在取代已面市的老式设备。桥壳清洗技术是指采用28KHz的超声波进行清洗。清洗系统一般由喷淋系统、喷嘴装置、磷化系统、自动温控加热系统、风切吹水系统等组成。超声波清洗器发生器常见发振方式超声波清洗原理是基于超声波空化作用原理，但超声波清洗器发生器（超声波电源）采用的发振方式有所不同，主要有以下几种：1. 单发振只采用单一的振动发振，这种发振方式虽然能够产生较的超声波，但可能有超声波照射不到的盲区出现。

1. 清洗槽采用超声波清洗结合高压喷淋、清洗，使清洗效果更加彻底；2. 设有自动注、排水系统，一个清洗槽内完成超声清洗和高压喷淋两道工艺；3. 采用过滤循环系统和自动补液系统，使清洗时间更长；4. 采用压缩空气风切和热风循环干燥组合干燥工件；1. 清稀?

1. 清洗槽采用超声波清洗结合高压喷淋、清洗，使清洗效果更加彻底；2. 设有自动注、排水系统，一个清洗槽内完成超声清洗和高压喷淋两道工艺；3. 采用过滤循环系统和自动补液系统，使清洗时间更长；4. 采用压缩空气风切和热风循环干燥组合干燥工件；1. 清稀?

1. 清洗槽采用超声波清洗结合高压喷淋、清洗，使清洗效果更加彻底；2. 设有自动注、排水系统，一个清洗槽内完成超声清洗和高压喷淋两道工艺；3. 采用过滤循环系统和自动补液系统，使清洗时间更长；4. 采用压缩空气风切和热风循环干燥组合干燥工件；1. 清稀?

7、带有循环过滤、鼓泡、喷淋等功能8、自动盖结构可降低溶液挥发及队的伤害9、具有故障提示，等功能。

a.清洗介质b.功率密度超声波的功率密度越高，空化效果越强，速度越快，清洗效果越好。单对于精密的、表面光洁度甚高的物体采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生空化腐蚀。低频系列是小美超声家族系列的一款专门针对一些难以清洗的粗糙工件和纳米分散、混匀乳化实验。应用范围：样品的清洗和大专院校科研单位实验室，用于生物物理化学医学科科研及药厂的实验室中做材料分散，脱气，消泡，乳化，混匀，置换，细胞粉碎，消清洗等。当然，这是利用生物化学反应<sup>fen</sup>再如空气净化和水处理的问题上，活性炭的使用也越来越普及，这些都是利用活性炭吸附作用。在当今及未来社会的发展，人们保健意识越来越强，对自己身体健康也越来越。相应的人们更加注重的了饮食。清洗液中气体的含量对超声波清洗效果也有影响。在清洗液中如果有残存气体(非空化核)会增加声传播损失，此外在空化泡运动过程中扩散到泡中的气体，在空化泡崩溃时会降低冲击波强度而削弱清洗作用。要减少驻波的影响，有时清洗槽特意做成不规则的形状以避免驻波的形成。有时在超声电源方面采取扫频的工方式，使声压小处不固定在一个地方而是不断地移动。以达到较均匀的清洗。清洗剂消耗少，环保无毒废水

。超声清洗可彻底清洗精细间任何焊膏，并采用无污染二次冲洗，保证100%彻底干净。清洗29寸、39寸、72寸等各种大小、超声波清洗系统。可根据要求制作不同工艺、尺寸、功率（也可实现自动化清洗）。济南洁升电气有限公司所有售后服务热线：15098912336客服专员接待并安排处理。售后团队，经验丰富的现场工程师，对您在使用中的任何问题都能以快时间给予回应和答复。