

德州防火阀 70度排烟防火阀 赛丰空调

产品名称	德州防火阀 70度排烟防火阀 赛丰空调
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

防火阀保有何等的与效用呢?

防火阀原材料命运攸关分成：碳素钢、镀锌板。

防火阀安装在通气、气氛经纪系统的送、回风管道上，平常呈敞开形貌，火灾时当管道内烟气温度抵达70度时封门，并在必定时时处处内能惬意漏烟量和耐火完好性要求，起隔烟阻火的功能。

(1)防火阀截门平常远在常开景象，当气流温度抵达70 时，温感探测器动作，截门查封;

(2)防火阀可通过DC24V电源使阀门封闭;

(3)防火阀手动封闭或手动复位;

(4)防火阀0° ~ 90° 范围内手动调理霜叶敞开度(料理型);

(5)防火阀输出活门封门信号，可与别样防火设备连锁。

排烟防火阀此类阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，安装在排烟管道上，280度排烟防火阀，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，70防火阀度，其动作和功能与排烟阀相同，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280 时，德州防火阀，阀门靠装有280 易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。

防火阀装置常开或常闭，视排烟口的长法而定。当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的防火阀。当设形似常开型风口时，排烟支管上设常闭的防火阀。当设常闭型专用防火排烟口时，则排烟支管上不设防

火阀。安上形而上学排烟的地下室应设想进风设施，入选用教条进风系统时，应在风机入口管道上装置70℃熔断的防火阀。有关本本主义加压送风体系，可在加压鼓风机进口管道上安设70℃熔断的防火阀，以避免习尚进口受火、烟挟持，将烟气输送至楼群内。防火阀在排烟风机的入口总管上应安设当烟气温度超常280℃时能自动关张的防火阀，且应与排烟风机血脉相通，当防火阀关张时，风机连续学业。

德州防火阀-70度排烟防火阀-赛丰空调(优质商家)由德州赛丰空调设备有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”就选德州赛丰空调设备有限公司(dzsfkt.tz1288.com)，公司位于：山东德州鲁权屯工业园，多年来，赛丰空调坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛丰空调期待成为您的长期合作伙伴！