

280度排烟防火阀 赛丰空调 淄博防火阀

产品名称	280度排烟防火阀 赛丰空调 淄博防火阀
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

防火阀哪边才识更有效的贯彻其的使用价值，淄博防火阀，需要留神的即令我们在安装防火阀时，大势所趋要准保其在火灾时关闭的可靠性和启封的可靠性，而且作保防火阀的正常运行。这某些是有关其通性举足轻重的几许，企望能匡助到广大用户。防火阀在通风同行业中占据非常重要的来意，相似我们把它用在通风、空调体系的送、回风管路上，平日呈张开状态，70防火阀度，当火灾一旦发生，管道内气体温度达标70 时即自行闭馆，并在早晚年月内能满足耐火安乐和耐火完整性要求，起隔烟阻火意图。

在通气、空调机系统管路设计中，虽经精打细算，防火阀生产厂家，但在其实工事的运行工况设若有变，则急需由此防火阀截门对系统各部分的风量开展调剂，进展系统调剂，将活门的开度固定下去，合理分红，以满足规划要求。

防火阀应保管在280 时能接连作业30min。需求阐发的是，防火阀安设在排烟风机前、后，要依具体情况咬定。以地窖排烟系统为例。当地窖仅为一层，防火阀且排烟经竖风道排至窗外时，防火阀宜安上在排烟风机入口总管上。当地下室层数在二层及二层如上，各层公物一排烟竖井时，则每层防火阀应安设在排烟风机出言总管上，即紧靠排烟竖井外缘安装。 任由竖向配备的便路排烟系统仍是水平式配置的房室排烟系统，防火阀均应在排烟支管与竖风道连着处安装280 时能自动关闭的防火阀。防火阀装置常开或常闭，至于房室排烟系统，当担负一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的防火阀，联合各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

280度防火阀应为常开，又叫高温防火阀，一般安装在有高温环境的通风管道中，当温度到达280 后易熔合金熔化，武威3C防火阀，阀门关闭，3c防火阀参数，同时可以用24V电信号控制。如果说是280 防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280 时易熔合金熔化阀门关闭，3C防火阀公司，280度排烟防火阀，是一种二次动作的阀门。用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280 时，防火阀关闭，联锁风机关闭。280度排烟防火阀-赛丰空调-淄博防火阀由德州赛丰空调设备有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”就选德州赛丰空调设备有限公司（dzsft.tz1288.com），公司位于：山东德州鲁权屯工业园，多年来，赛丰空调坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，

洽谈业务。赛丰空调期待成为您的长期合作伙伴！