

蓄电池UB12260 12V26AH通信系统

产品名称	蓄电池UB12260 12V26AH通信系统
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:蓄电池 型号:UB12260 产地:美国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

蓄电池UB12260 12V26AH通信系统

蓄电池 蓄电池SA12120/12v12ah新报价

友情提示:近假电池在市场活动猖獗，假电池由于生产技术质量等不达标，会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命，另外放电不均匀，还会对一些精密仪表仪器造成不同程度的损害，有时甚至会发生爆炸，造成不堪设想的后果，所以采购电池时一定要注意！！！！买电池不是买的便宜而是质量，不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比，在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权，望广大客户在购买电池时一定要慎重。

蓄电池SA12120/12v12ah新报价应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动

车、电动工具等。同时，采用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组使用更加安全

北京双兴电源科技有限公司是-蓄电池（武汉）有限公司授权的代理商，享有“现货供应，特价”的特权，是华北地区唯一享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且长期保持现货供应，并有厂家精心培养的一条龙服务团队，因此，受到国内外数百家大型知名企业一致好评，建立了长期合作关系，双兴电源—蓄电池代理商是您理想的选择。

蓄电池产品介绍:

深循环电池是专门为而研制的产品。独特的板栅合金材料能够提供更多的循环次数，先进的活性货物配方能够提供高的能量密度，完全可以满足动力产品高功率输出要求。在深度放电条件下，循环使用寿命达到300次。自放电率低可长时间存储，确保电解液不渗漏，电池摆放灵活。

适用范围UPS蓄电池/船舶/铁路/直流屏电柜/电子仪器仪表

铅酸蓄电池充电后，负极板是铅（Pb），与电解液中的硫酸（H₂SO₄）发生反应，变成铅离子（Pb²⁺），铅离子转移到电解液中，负极板上留下多余的两个电子（2e⁻）。

1、铅酸蓄电池可以象常规电池一样直立安装使用，也可卧式使用。

蓄电池产品特点性能:

一、高可靠性

除了不需补加水的特点外，SOTA电池还有如下特点:无泄漏、安全、抗震动、抗冲击，电池一致性良好。

1.关键的原材料和零部件（负极添加剂、O型圈、安全阀、密封胶等）全部进口；

2.电池经充放循环后出厂；

3.电池通过在线测试后出厂（检验密合度、内阻、开路、闭路电压）；

4.全系列产品通过UL安全认证。（档案号MH19323）；CE认证；

5.质量体系获得ISO9001认证；

6.通过Vds认证。

二、自放电率低

采用高纯度的原料和特殊的铅钙合金，使SOTA电池的自放电率只有传统的含镉电池的1/4-1/5。

三、比能量高 与同行业的平均水平相比，在相同的体积下，SOTA电池能提供高于平均水平10%的容量。

四、可任意方向放置使用

蓄电池技术规格参数:

电池型号

额定电压（V）

额定容量（AH）

电池长度（mm）

电池宽度（mm）

电池总高（mm）

重量 (Kg)

SA12100

12

10

151

98

100

3.58

SA12120 F2

12

4.23

SA12170

17

181

76

167

6.06

SA12180

18

6.23

SA12260

26

166

175

125

9.08

SA12350

35

192

130

170

10.2

XSA12350

10.8

SA12400

40

196

165

14.59

XSA12550

55

229

138

228

18.1

SA12650

65

350

174

23.66

XSA12800

80

260

168

221

26.5

XSA12900

90

304

169

31.18

XSA121000A

100

329

172

32.94

XSA121000B

407

173

235

XSA121200

120

38.41

XSA121350

135

342

277

42.5

XSA121500

150

483

241

47.13

XSA122000

200

520

240

66.00

产品特点

- 1、自放电率极低:在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足:保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。铅酸蓄电池放电过程的电化反应
- 3、使用温度范围宽:蓄电池可在-40~+60 的温度范围内使用，电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 4、密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池卧放、立放使用；蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、导电性好:采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。
- 6、充电接受能力强:可快速充电，容量恢复省时省电。
- 7、安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓

产品特性:

- 1、高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点
- 2、免保养，免加水，可重覆循环使用
- 3、电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制
- 4、精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度
- 5、高率放电性能优异，深度放电後亦可回复充电在正极板上，在外界电流的作用下，硫酸铅被离解为二价铅离子（ Pb^{2+} ）和硫酸根负离子（ SO_4^{2-} ），由于外电源不断从正极吸取电子，则正极板附近游离的二

价铅离子 (Pb²⁺) 不断放出两个电子来补充, 变成四价铅离子 (Pb⁴⁺), 并与水继续反应, 终在正极极板上生成二氧化铅 (PbO₂)。

6、自放电率极低, 采用优质合金板栅, 超纯电解液, 自放电率极小, 失水极少

7、安全可靠:采用独特设计的安全阀, 使用时间耐久, 安全性能优越

企业文化:

“追求、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。

“追求”是一种奋发有为的竞争精神;

“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度;

“励精图治”是一种瞄准目标, 追求有效治理的志向;

“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。

经营理念:

以客户为关注焦点, 倾听客户的声音。快速的服务行动, 满足客户的合理要求。

以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。

督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。

以业务成长为终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。

售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。

我们的服务宗旨是:高度专业的精神 + 快的速度 + 好的产品 + 惠的价格+优质的服务, 金科华宇公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。

北京, 天津, 上海, 哈尔滨, 长春, 沈阳, 呼和浩特, 乌鲁木齐, 拉萨, 兰州, 西宁, 银川, 西安, 太原, 石家庄, 济南, 郑州, 南京, 合肥, 武汉, 南昌, 成都, 昆明, 贵阳, 长沙, 杭州, 福州, 广州, 南宁, 重庆, 台北, 香港, 澳门。

全国代理经销商 供应安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 香港 | 澳门 | 台湾 |

蓄电池全国销售网络:

【华北】北京市总代理 天津市总代理 河北省总代理 山西省总代理 内蒙古总代理

【东北】辽宁省总代理 吉林省总代理 黑龙江省总代理

【华东】上海市总代理 江苏省总代理 浙江省总代理 安徽省总代理 福建省总代理 江西省总代理 山东省总代理

【中南】 河南省总代理 湖北省总代理 湖南省总代理 广东省总代理 广西总代理 海南省总代理

【西南】 重庆市总代理 四川省总代理 贵州省总代理 云南省总代理 西藏总代理

【西北】 陕西省总代理 甘肃省总代理 青海省总代理 宁夏总代理 新疆总代理

【港澳台】 香港总代理 澳门总代理 台湾省总代理