

# 房屋鉴定需要多少钱 谦诚房屋鉴定检测

产品名称	房屋鉴定需要多少钱 谦诚房屋鉴定检测
公司名称	四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区五福桥东路229号31栋13楼11号
联系电话	13438898991

## 产品详情

### 成都房屋鉴定

砌体结构构件危险性鉴定：

- 1.墙、柱产生倾斜，其倾斜率大于0.7%，或相邻墙体连接处断裂成通缝；
- 2.墙、柱刚度不足，出现挠曲鼓闪，且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝；
- 3.砖过梁中部产生的竖向裂缝宽度达2mm以上，或端部产生斜裂缝，最大裂缝宽度达1mm以上且缝长裂到窗间墙的2/3部位，或支承过梁的墙体产生水平裂缝，或产生明显的弯曲、下沉变形；
- 4.砖筒拱、扁壳、波形筒拱、拱顶沿母线通裂或沿母线裂缝宽度大于2mm或缝长超过总长1/2，专业房屋鉴定需要多少钱，或拱曲面明显变形，或拱脚明显位移，或拱体拉杆锈蚀严重，房屋鉴定需要多少钱，且拉杆体系失效；
- 5.砌体墙高厚比：单层大于24，二层大于18，且墙体自由长度大于6m。

### 房屋安全检测鉴定

工程质量检测鉴定——危险房屋及房屋完损鉴定

在参考规范时，《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-99）常适用于有一定体系，但材料不合理的房屋，专业房屋鉴定需要多少钱，例如年代久远的砖木结构房屋；《房屋完损等级评定标准》常适用于不规则、不形成体系的非标准房屋。故鉴定时应根据现场实际情况合理选择规范依据和鉴定方法。

四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司专业从事四川房屋安全鉴定，专业房屋鉴定需要多少钱，公司技术力量雄厚、专业结构合理、检测仪器齐全，拥有一批德才兼备的长期从事四川房屋安全鉴定中级人才。欢迎来电咨询我们！

#### 房屋承重墙鉴定----住房承重墙识别注意事项（下）

- 1.查看墙砖的材料来判断：通常，加气砖是非承重墙。普通标准墙砖是承重墙。不应移动装修或房屋装修。
- 2.建筑物的结构是分开的：过去由许多框架结构建造的房屋，房屋内的墙壁基本上是非承重墙。如果是砖混结构，房屋内的墙壁基本上是承重墙。

四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司专业从事四川房屋安全鉴定，公司技术力量雄厚、专业结构合理、检测仪器齐全，拥有一批德才兼备的长期从事四川房屋安全鉴定中级人才。欢迎来电咨询我们！

房屋鉴定需要多少钱-谦诚房屋鉴定检测由四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司提供。四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司（[www.scqcdjc.com](http://www.scqcdjc.com)）是一家从事“危房鉴定，房屋鉴定，房屋安全鉴定”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“谦诚鉴定”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使谦诚鉴定在建筑项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！