

# 华为TP48120A室外通信电源柜48v直流通信系统

产品名称	华为TP48120A室外通信电源柜48v直流通信系统
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48120A 规格:48V120A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

华为TP48120A室外通信电源柜48v直流通信系统

是否进口否	产地深圳
品牌华为	型号TP48120A
类型通信电源	输入电压380V
输出功率6000W	货号华为TP48120A
调制方式脉冲宽度调制(PWM)式	晶体管连接方式全桥式
输出电压48V	工作效率98%
输出纹波噪音0.1	输出电压精度98%
电压调整率98%	负载调整率98%
产品认证CCC	输出电流120A
工作频率50HZ	工作温度25
外形尺寸650x650x1750	物料编号华为TP48120A
订货号华为TP48120A	最小包装数1

展开

华为TP48120A华为室外-48v直流通信系统

## 华为TP48120A华为室外-48v直流通信系统

华为TP48120A室外电源产品已广泛应用于各大运营商和行业客户通信站点，可内置BBU等主设备和电池，一柜即成一个站点，帮助客户实现站点快速部署，解决站点寻址难、部署难、租金高等问题，同时帮助节能减排，相比传统室内站点，年制冷能耗节省40%以上。华为TP48120A关键特性简单、高效、可靠的室外供电方案简单：多种安装方式，轻松选址，易部署，网管远程集中管理，易运维；高效：1U高功率密度整流模块（42.7W/inch<sup>3</sup>），业界领先的模块效率

（达98%），高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）；可靠：

IP55高防护，多重防盗设计。技术规格产品型号 TP48120A - HD15A1 TP48200A-HD15A1 TP48200A-HD15A2系统尺寸（宽×深×高）650mm×650mm×1500mm（不含底座）650mm×650mm×1500mm（不含底座）650mm×650mm×1500mm（不含底座）重量 120kg（不含整流模块及电池）

120kg（不含整流模块及电池） 100kg（不含整流模块及电池）制冷方式·设备舱：热交换·  
电池舱：直通风·设备舱：热交换·电池舱：直通风·设备舱：热交换·电池舱：直通风·  
加热器：AC 500W

安装方式 落地安装 楼顶安装 靠墙安装 落地安装、楼顶安装、靠墙安装

落地安装、楼顶安装、靠墙安装整流模块配置 4×30A 4×50A 4×50A交流输入制式 220Vac单相  
220/380Vac三相，220Vac单相 220/380Vac三相，220Vac单相交流输入空开 1×63A/3P MCB 1×63A/3P MCB  
1×63A/3P MCB防护等级·设备舱：IP55·电池舱：IP34·设备舱：IP55·电池舱：IP45·  
设备舱：IP55·电池舱：IP45电池空间 16U（2×190Ah）16U（2×190Ah）16U（2×190Ah）用户空间  
9U 9U 9U交流防雷 20kA/40kA 20kA/40kA，8/20μs 20kA/40kA直流输出电压 -42Vdc ~ -58Vdc  
-42Vdc ~ -58Vdc -42Vdc ~ -58Vdc直流配电·一次下电支路：2×63A MCB，2×32A（MCB）·  
二次下电支路：2×16A（MCB）·电池支路：1×63A/2P MCB·一次下电支路：2×63A MCB，2×32A  
MCB·二次下电支路：2×16A MCB·电池支路：2x125A MCB·一次下电支路：2×63A MCB，2×32A  
MCB·二次下电支路：2×16A MCB，1×10A MCB·电池支路：2x125A MCB工作温度范围 -40 ~+45  
（含太阳辐射）-10 ~+45（+太阳辐射）-10 ~+45（+太阳辐射）工作海拔范围  
0~4000m（海拔高度2000~4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）  
0~4000m（海拔高度2000~4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）  
0~4000m（海拔高度2000~4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）