

镀锌格宾笼 铅丝网

产品名称	镀锌格宾笼 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

镀锌格宾笼，+++AAAAA级厂家+++格宾网系由高镀锌铁线被覆PVC机编扭绕成，再予连续性联结成一柔韧性结构体，并在指定位置安放、装填石料并锚接稳妥五拧石笼网采用机械编织可节省大量工时，组立简单迅速。

镀锌格宾笼，六角网的拉伸强度高于一网片，加筋丝直径一般不小于边丝直径，具备刚柔相济性，出色的对地基适合性、出色的抗震功能和抗往复动荷载效果功能、根本不存在蠕变疑问。加筋石笼网是加筋土工程的新技术。它以低碳钢丝为根本原料，钢丝经热浸镀锌及尤其覆塑技术表面发落惩治，具备极好的耐腐蚀与抗磨耗能力。将这些个钢丝使用机械编成网面，再根据其作为建构的用法，制导致不同的商品。

石笼网原料：电镀锌丝,热镀锌丝,高热镀锌和高尔凡丝,包塑丝石笼网是由高抗腐蚀、高超度、具备延展性的低碳钢丝也许包覆PVC的以上钢丝使用机械织造而成，根据ASTMA975和EN10223规范，所使用的低碳钢丝直径根据工程预设需要而不同。一般介于2.0-4.0mm之间。

石笼网垫也叫雷诺护垫，双隔板石笼网垫即双隔板雷诺护垫，是指由低碳镀高尔凡（5%铝锌合金+稀土元素）钢丝经机械编织成六边形双绞合钢丝网制成的网垫结构。做成网垫的钢丝主要由网面钢丝、边端钢丝、绞合钢丝组成，钢丝的抗拉强度、延伸率、小镀层量、镀层的附着性及网面抗拉强度等几项指标应符合设计要求。所有对钢丝的测试都要求在制成网格之前进行。提供至少国家一级实验室以上资质单位出具的网面抗拉强度检测报告。

石笼网是一种经过机械编织成的六角形的网片，石笼网广泛应用于护岸护坡控制、引导河流等水利工程当中，影响石笼网强度跟使用寿命的主要因素是编织石笼网的原材料-低碳钢丝，其次还有编织方式等。低碳钢丝的丝直径直接影响其强度，丝越粗，石笼网的强度越大，反之亦然。

固滨笼挡墙的墙面适宜种植植物，可以构建具有观赏价值的植物景观配置，在发挥防洪护岸作用的同时，也起到装饰造景的效果。施工便捷。固滨笼挡墙施工技术简单易学，对施工人员专业技术水平要求低。现场环境条件对施工的影响也相对较小。经久耐用。所选用的镀锌低碳钢丝具有强度高、韧

性好、耐锈蚀、耐损耗等优点。填料所用的块石和卵石结构密实，抗侵蚀，难水解。本工程的设计使用年限为50a。造价低廉。由于固滨笼生态挡土墙属于柔性结构且透水性好，故无需设置伸缩缝和排水系统。本工程固滨笼箱石料采用现场挖掘的碎石和卵石，因地制宜，变废为宝。