

超电新能源分体式太阳能路灯电池锂电池组装

产品名称	超电新能源分体式太阳能路灯电池锂电池组装
公司名称	深圳市超电新能源有限公司
价格	450.00/套
规格参数	品牌:斯帕尼 标称电压:11.1V 标称容量:20Ah 30Ah
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道桂花路340号二楼
联系电话	18814185276

产品详情

超电新能源产品特点：能量密度高、工作电压高、无记忆效应、循环使用寿命长、自放电率低、环保无污染、过流保护、短路保护、低压保护、过充保护、温度控制

超电新能源产品适用于[太阳能路灯](#)

、太阳能杀虫灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能互补系统、太阳能储能系统、光伏储能系统

超电新能源产品安装方法：

一、先连接灯头线（白色四芯）等待约20秒左右，光源亮灯。

二、亮灯后再连接太阳板（黑色两芯）插头。

三、正确接完线后，光源灯灭（白天户外条件下），证明整套系统正常

四、按以上三个步骤，正常运行后，收紧固定螺丝、电池、太阳板、太阳板支架、灯头、支臂、方可立灯杆

超电新能源产品安装注意事项：

1、选地不能离高压电线太近，应保持5米距离，不要安装在光线不足处，如大树下，屋檐下

2、太阳能板朝向正南方固定，收紧螺丝

3、灯杆不能安装在低洼处，泡水处，地质应坚硬处

标称电压（V）：22.2

标称容量 (Ah) : 20 30 40 50 60 70 80 100

最大充电电压 (V) : 25.2

放电截止电压 (V) : 16.8

最大充电电流 (A) : 15

电池尺寸 : 可定制