

宜都室内轻质隔墙板 武汉绿林环保

产品名称	宜都室内轻质隔墙板 武汉绿林环保
公司名称	武汉绿林环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市盘龙城卓尔大厦1509工厂地址：黄陂区家河甘露山村火塔线
联系电话	18086607363 18086607363

产品详情

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板是组成模块单元不可或缺的部分。墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、矿渣、火山灰、粉煤灰、生活垃圾等为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板、楼板、屋面板、集成抗震房屋等系列产品。

经济效益

1、成本：轻质隔墙板每平方材料费25元（以8kg/m泡沫板算），人工费2元每平方米，水电费1元，设备折旧费1元，共计每平方米29元。

2、售价：轻质隔墙板市场价格平均在100元/m²浮动。

3、产量；产值；利润（机械生产）

（1）、产量：3m/张 × 500张/天 × 28天/月 × 10个月/年=42万平方米。

（2）、成本：29元/m² × 42万平方米=1218万元/年（121.8万元/月）

（3）、产值：60元/m × 42万平方米= 2520 (252万元/月)。

（4）、利润：2520万元/年 - 1218万元/年= 1302万元/年(130.2万元/月)。

4、纳税：所得税税金比率为年利润的25%，室内轻质隔墙板，则全年需缴所得税325.5万元。

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板是组成模块单元不可或缺的部分。墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、矿渣、火山灰、粉煤灰、生活垃圾等为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板、楼板、屋面板、集成抗震房屋等系列产品。欢迎新老客户前来咨询！

轻质墙板是属于新型的节能建材，因此在施工中应该像传统的墙体施工一样，应该有一套完整的全知全能施工方案。今天绿林轻质墙板工程师就为大家介绍一下正确的施工方案吧。

一、施工前的准备

施工前的准备包括机具：切割机（手持切割机）可切割200mm厚以上；手撬棍前端须做成扁状，约150mm长，卷尺；靠尺；平抹刀与刮刀等。材料：有细河砂、瓜米石、胶水、轻质墙板。

二、检测施工条件

查看建筑结构是否合理、楼面冲洗情况、施工图纸的准确度以及施工人员的落实情况。

三、设计规范的施工方法

四、考虑好一切施工的注意事项

五、轻质墙板产品的保护措施和人员施工的安全防护

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板是组成模块单元不可或缺的部分。墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、矿渣、火山灰、粉煤灰、生活垃圾等为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板、楼板、屋面板、集成抗震房屋等系列产品。欢迎新老客户前来咨询！

轻质隔墙板进场后，要远离火源。露天存放时，应采用不燃材料安全覆盖，或将隔墙板涂抹防护层后，再进入施工现场。严禁使用不符合国家现行标准规范规定以及没有产品标准的隔墙板。

严格管理动火操作人员。动用明火必须实行严格的消防安全管理，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理相应手续，电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗。施工现场应配备灭火器材。动火作业前应对现场的可燃物进行清理，并安排动火监护人员进行现场监护；动火作业后，应检查现场，确认无火灾隐患后，动火操作人员方可离开。

严格管理施工过程。各类节能保温工程，要严格按照设计进行施工，按规定设置防火隔离带和防护层。动火作业要安排在节能保温施工作业之前，轻质隔墙板的施工要分区段进行，各区段应保持足够的防火间距。未涂抹防护层的隔墙板的裸露施工高度，不能超过3个楼层，并做到及时覆盖，减少轻质隔墙板的裸露面积和时间，减少火灾隐患。

宜都室内轻质隔墙板-武汉绿林环保(图)由武汉绿林环保节能科技有限公司提供。武汉绿林环保节能科技有限公司(www.whllhb.com.cn)是湖北 武汉 ,砖、瓦及砌块的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在绿林领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创绿林更加美好的未来。