

厂房耐磨金刚砂地坪施工“本信息长期有效”

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 厂房耐磨金刚砂地坪施工“本信息长期有效” |
| 公司名称 | 德州瀚生地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街3777号德州东北城建材一区1号楼1-3层19号 |
| 联系电话 | 13805346236 13805346236 |

产品详情

金刚砂耐磨地坪是从上世纪70年代呈现的，在80年代晚期，他的运用非常广泛，不过，在现在的地坪行业中，他的运用早已被硬化地坪所代替。那么，金刚砂耐磨地坪适用于哪些场合呢?下面，随小编一起来看看。金刚砂耐磨地坪具有耐磨、抗冲击、漂亮等性能，因而他适用于耐磨减少尘埃的混凝土地上，如车间、工厂、厂房、库房等，可是，金刚砂耐磨地坪不适用于走叉车、拖车的地上，或许对地上耐磨请求较高的场合，如机械厂、停车场等。金刚砂耐磨地坪 另外，尽管说金刚砂耐磨地坪具有必定的防尘功能，可是，他不能用于无尘无菌的实验室，也不能够用于对环境卫生请求较高的食品厂。值得注意的是金刚砂耐磨地坪进行硬化处理后适用于各种地上，他不只提高了地上的耐磨抗压才能，还给地坪建立了坚固密实的保护层，延伸地坪的寿数至30年，因而，在做金刚砂耐磨地坪的时分应思考进行硬化。

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瀚生地坪工程有限公司

彩砂地坪是由耐磨彩砂和环氧树脂组成的装饰地坪，常规采用压砂法施工。那与传统彩砂地坪相比，自流平彩砂地坪究竟有哪些不同之处呢？下面为您介绍一一介绍。

材料

轻质砂，均匀悬浮分布。

普通砂，会沉下去。

施工机械

1、研磨机

1、研磨机；2、搅拌机；3、摊铺机；4、抹平机

施工工艺

1、基面处理。用专业打磨机打磨，对起壳、龟裂、麻面、疏松、空鼓等现象进行综合处理；2、滚涂底漆。将环氧自流平底漆用专业滚筒均匀涂于地坪表面。3、批刮中涂层。自流平中涂层，专业平刀批刮2遍。4、自流平彩砂面漆层。将彩砂与自流平面漆混合，比例为6.5：1，施工方法与环氧自流平相同。

自流平彩砂地坪施工1、基面处理。用专业打磨机打磨，对起壳、龟裂、麻面、疏松、空鼓等现象进行综合处理；2、滚涂底漆。将环氧自流平底漆用专业滚筒均匀涂于地坪表面。3、中涂压砂。用1：8高倍砂浆（一份环氧树脂配比8~10份的彩色石英砂），厂房耐磨金刚砂地坪施工，搅拌均匀后用摊铺机摊铺，使之达到初步平整，再用抹平机抹平压实。

彩砂地坪压砂4、灌浆。灌纯环氧树脂，直到饱和。5、面涂。用环氧树脂面漆镘涂一遍，确保达到地坪最终美观靓丽的表现效果要求。优缺点对比

1、质感高，图案及色彩丰富，不仅适合工业地坪，也可用于商场、办公室、会展中心、娱乐场等重视美观效果的场所。厂房耐磨金刚砂地坪施工

2、工艺简单，施工难度较低，造价相对较低；

3、同质透心，不刮花。涂层从表到底品质一致，耐磨损，防滑、耐重压。

4、高度洁净，无连接缝。1、造价高。

2、工艺复杂，对工人的技术要求高，间接拉高施工成本。

3、存在可偷工减料的漏洞。如某公司承接的“喜之郎”彩砂地坪工程，高倍砂浆的配比过高（环氧树脂用量过低），导致地坪中间疏松，出现脱层现象。厂房耐磨金刚砂地坪施工

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

耐磨地坪自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石耐磨地坪的完美换代产品，进入80年代末期，耐磨地坪更是发达国家的先选。厂房耐磨金刚砂地坪施工

施工步骤：检查原水泥砂浆地坪的平整度和附着力，达到技术要求后，将耐磨材料用搅拌器加水搅拌均匀后进行地面摊铺刮平。待耐磨材料初凝时进行机器分步打磨，耐磨材料完全干燥以后用抹光机进行打磨、收光。施工完毕进行洒水养护，养护期完成以后使用专用的机器进行研磨及抛光处理，并用专用地坪蜡进行打蜡处理。厂房耐磨金刚砂地坪施工

特点：

抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性，抗渗透，便与清洁卫生。混凝土进入初凝后即可施工，施工工期较一般比较长，但使用效果更佳。

使用范围：

应用与重摩擦、易损伤、高冲击力的场地。如:重型货车、叉车辗轮频繁，重货车期堆积以及高精尖技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车间，容易溢油、耐油防滑耐磨的场所，仓库、码头、装卸机械工厂、飞机停机坪、停车场、电子工业、高速公路、纺织业、军事企业等。

主要同类品：硒钛合金骨料耐磨地坪剂、矿物合金骨料地坪硬化剂、金属骨料耐磨地坪硬化剂、非金属骨料地坪硬化剂、彩色耐磨地坪、耐磨压花地坪、耐磨硬化地坪

施工工艺：

当基层砼初凝时，铺撒骨料，力求铺撒均匀，撒料分两次进行，且保证用量；

- 1、一次铺撒总量的2/3，用磨光圆盘压实搓毛；
- 2、第二次铺撒总量的1/3，用抹光圆盘压实搓毛;
- 3、初凝后，用压光机抹光一遍；
- 4、检查撒料抹后的平整度，对低洼处及时扑料调整，再对该处压实搓毛，抹光处理；
- 5、完工前，用抹光机作抛光处理达到工艺完成;
- 6、均匀涂布地面养护剂。

技术参数：

耐磨（齿轮法） 300

抗压强度 3d 50

7d 65

28d 90

抗析强度 13.5

硬度 8.0+0.5

耐油性 油泡三年强度不降低，油渗 < 0.3?(包括抗渗性)

抗腐蚀性 骨料标准盐蚀试验.，42
d自然电信恒为正，稳定值+0.5?(S.C.E)，值+120MV(S.C.E)水泥试体，5%NaCl

溶液浸泡，2年零3个月无锈斑.

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

厂房耐磨金刚砂地坪施工“本信息长期有效”由德州瀚生地坪工程有限公司提供。德州瀚生地坪工程有限公司（www.dzhansheng.com）是一家从事“环氧地坪,固化地坪,球场地坪,地面翻新改造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瀚生”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瀚生地坪在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.guhuadiping.com）还是从事德州混凝土固化地坪，德州耐磨固化地坪，德州密封固化地坪的厂家，欢迎来电咨询。