

## 固滨笼挡墙 铅丝网

产品名称	固滨笼挡墙 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

固滨笼挡墙，+++实力商家+++固滨笼首要用作于河道、岸坡、路基、边坡护坡构造。既可防止河岸遭水流、风波侵袭而损坏，又完成了水体与坡下土体间的天然对流交流功能，达到生态平衡。坡上植绿还可以添加景象、美化效果。

固滨笼挡墙，六角网石笼网用作护坡或挡墙工程,结构整体性好。据有关试验证明,六角网石笼防护工程的防冲系数是一般抛石防护工程防冲系数的两倍,且抛石护岸受水流冲击时,石头受压后,一旦产生初始移动,岸坡土壤被冲走,从而导致整个防护工程损坏。而石笼网垫防护工程中的块石即使产生位移,此时变形后的护垫结构将调整,达到新的平衡,而整体不会遭到破坏,从而有效保护岸坡土壤不遭破坏。

格宾是加筋土工程的新技术。它以低碳钢丝为基本材质，钢丝经热浸镀锌及特殊覆塑工艺表面处理，具有很好的耐腐蚀与抗磨损能力。将这些钢丝机编成网面，再根据其作为结构的用途，制造成不同的产品具备刚柔相济性，具有良好的对地基适应性、良好的抗震性能和抗往复动荷载作用性能、基本不存在蠕变问题。

我厂生产的加筋格宾是一种成品化很强的产品。面墙与加筋筋带也为无节点联结，消除了构件节点易成为结构弱点的缺点，装配式施工，方便快捷，工效高。墙面板为厚度通常为1m（或0.5m）的格宾网箱，网箱内充填石块，墙面可以为直立墙，也可以为分级直立墙或退台式墙，退台宽度一般为0.15~0.5 m，台面和墙面均便于绿化。由于墙面板非传统加筋土挡墙的混凝土刚性面板，墙面可以自然透水，利于填土中地下水排出，保证了结构长期稳定，面墙有较好的刚度，不存在“鼓肚”现象。

格宾网网格外露，金属的侵蚀、塑料网格的老化、合金的功能等题目，以及外露网格的部分轻易被毁坏，网内疏松的石头轻易掉出网外，是影响这种挡土墙平安的首要要素。此外，金属、格宾网网格的堵截端部异常尖利，亲水举止和攀登自救的人轻易被危害。

于笼内填块石存在一定空隙,风浪、浪峰上拍时,浪花被粉碎,减小了浪压的冲击力,风浪、浪峰退下时,因箱笼有空隙,破坏了风浪的真空吸力,又减小了对防护工程的破坏力度,加之整体结构可在风浪力作用时进行微调,避免了墙身出现裂缝的缺点。

格宾网的空地空闲较大，是以能在格宾网上覆土或填塞裂缝，以及微生物和种种生物，在冗长岁月的加工下，构成坚实且富含养分成份的表土，完成多年生木本动物天然轮回的目的。格宾石笼网主要用作河流、岸坡护坡。既可避免河岸遭水流、风波侵袭而毁坏，又坚持了水体与坡下土体间的天然对流互换性能，完成了生态均衡；既维护了堤坡，又增添了绿化景观。