

泰安国瑞环保隔振器 养殖场搅拌机用TMR搅拌机用立式搅龙

产品名称	泰安国瑞环保隔振器 养殖场搅拌机用TMR搅拌机用立式搅龙
公司名称	泰安市国瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区泮河大街中段
联系电话	15621575815

产品详情

搅龙叶片的成形加工 笔者根据生产实践总结出手拉葫芦成形法。这种方法只需一个手拉葫芦和一些简单的夹具即可。叶片成形装置如图5所示，心轴6、固定夹具1与底盘5焊接，底盘与侧梁用螺栓固定，便于拆装，固定夹具1、拉伸夹具3上需装夹紧螺钉，以便于固定叶片，使叶片在成形过程中不摆动、不打滑。心轴直径比绞龙轴径要小，叶片拉长节距比要求节距要大，具体尺寸与板厚、叶片外径、内径以及材料有关。操作时，把几个叶片按图4所示断开，相邻叶片沿切口焊接到一起，套到心轴6上，使叶片两端与固定夹具1和拉伸夹具3固定，最后拉动手拉葫芦4，在成形过程中要用锤子敲打叶片，迫使叶片成形，养殖场搅拌机用TMR搅拌机用立式搅龙，减小回弹。利用这种方法加工既简单又方便。 1.固定夹具 2.支架 3.拉伸夹具 4.手拉葫芦 5.底盘 6.心轴

螺旋叶片厚度一般在3-5mm之间的输送机，进口TMR搅拌机用卧式搅龙，一般适合输送粮油、饲料加工物料等小块的、含纤维性不多的、不易粘结的物料。螺旋叶片形空间曲面就是螺旋叶片的外形，是由一直线绕轴同时作旋转运动和直线运动形成的。螺旋输送机输送物料时，晋城搅龙，利用固定的螺旋体螺旋运动，伴随的直线运动推动物料向前输送，而物料呈现螺旋线状向前运动，也就是在向前输送的同时伴随着圆周方向的翻滚运动。所以，水平慢速螺旋输送机的转速不能太大，而垂直快速螺旋输送机必须利用螺旋体的高速旋转使物料与料槽间形成足够的摩擦力，以克服螺旋叶片对物料的摩擦阻力及物料自身的重力，保证物料向上输送。如果采用出送大颗粒如矿用叶片等一般采用分段等厚的大厚度大外径那个叶片来完成。

好多客户在购买绞龙叶片的过程中，都会问我一个问题，绞龙叶片和螺旋叶片有什么区别？其实绞龙叶片和螺旋叶片没有什么本质上的区别，只是叫法不同而已。无论是绞龙叶片还是搅龙叶片其实都是同一种东西——螺旋叶片。

现在的螺旋叶片一般都是采用冷轧螺旋叶片机冷轧出来的。冷轧绞龙叶片规格相对工整，比较耐磨，而且寿命相对市场上一些原始方法生成出来的螺旋叶片要长的多。原始方法生产搅龙叶片，是在一张钢板上通过计算公司划线切割，TMR搅拌机用进口搅龙，然后电焊拼接起来。采用这种原始方法生产出来的搅龙叶片不但不标准，薄厚不均匀，而且费时费料，极容易磨损，增加消耗。

泰安国瑞环保隔振器-养殖场搅拌机用TMR搅拌机用立式搅龙由泰安市国瑞环保设备有限公司提供。泰安市国瑞环保设备有限公司（www.guoruishibeigz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安国瑞环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市泰山区泮河大街中段，联系人：袁经理。

。