

# 氯丁橡胶棒厂家

产品名称	氯丁橡胶棒厂家
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

氯丁橡胶棒我公司加工生产、氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料.规格型号 $\phi$  ; 20 $\phi$  ; 40 $\phi$  ; 50 $\phi$  ; 60以及根据客户需求生产

橡胶棒性能特点：

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用.即流动止水型式在结构上是有缺陷的。鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。

为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用

氯丁橡胶棒的品种

氯丁橡胶的品种和牌号较多，是合成橡胶中牌号的一个胶种。氯丁橡胶棒的品种和牌号可按如下几种情况划分：

按分子量调节方式分为硫黄调节型、非硫黄调节型、混合调节型。

按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。

按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。

按所用防老剂种类分为污染型和非污染型。

氯丁橡胶棒在压敏胶制备中单独使用得不多，一般是与天然橡胶配合使用。氯丁橡胶棒宜贮存于阴凉、通风、干燥的库房内，切勿重压，以防结团。贮存期1。我国有三套氯丁橡胶生产装置，总能力5万t/a以上。这三套装置分别位于重庆长寿化工厂、山西省化工厂和青岛化工厂。

#### 氯丁橡胶棒工程施工：

工程实践表明，氯丁橡胶棒该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发作漏水；一起在接缝位移效果下，接缝中的止水带产生的会集应变较大，一旦被损坏，将降低止水结构的功效。氯丁橡胶棒即活动止水型式在结构上是有缺点的。鉴于惯例中部止水带很难正常发挥止水效果，我国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，选氯丁橡胶棒用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口方位。为了适应大接缝位移，将表层止水带规划成变形才能很大的波浪形；一起为了保证止水带在大接缝张开情况下承受高水压力效果，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应保证在止水运转过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑效果。