

面板坝柔性填料SR

产品名称	面板坝柔性填料SR
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GB填料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用。施工准备用钢筋台车将填料、GB防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。

GB柔性填料嵌填完毕后，要及时盖上防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将GB防渗盖片嵌固在砼上。

SR柔性填料跟GB柔性填料是没有不用的，SR柔性填料，GB柔性填料都是面板坝常用的填料，只是名称不同而已，衡水益丰科技有研发的专用于大坝伸缩缝施工的防水填料，外观为发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物，有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上。已广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等。GB柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

GB柔性填料通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等。

特点：

1、具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

2、具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生***坏。

3、具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

应用范围：胶州市GB柔性填料价格|柔性填料规格

(1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

(2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。

(3) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

(4) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

施工方法：

对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；再填满接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，zui后覆盖上PVC保护盖板。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。