

标准气体厂家 徐州标准气体 强源气体厂家直销

产品名称	标准气体厂家 徐州标准气体 强源气体厂家直销
公司名称	安徽强源气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区复地南都荟写字楼1704-1707
联系电话	15055771795

产品详情

空调“两器”即蒸发器和冷凝器，是空调两个非常重要的工件，有用氦气检漏的工序。为了保证检漏的效率和品质的控制，徐州标准气体，需要维持氦气的浓度大于80%（部分厂家75%）。然而在检漏的过程中，由于系统的密闭性不良、检漏流程的固有缺陷以及人工操作的不合规等因素，或多或少的混入空气，导致氦气浓度下降。一般的，当氦气浓度低于80%会部分或者全部排放氦气，同时补充高纯氦气。要想到氦气初始提纯的时候一般才百分之几浓度甚至不到1%，标准气体厂家直销，80%浓度氦气直接排放大气，的确极其浪费又增加生产成本，况且氦气是不可再生资源，同时2019年已经价格翻了一番，感到压力山大了吧。

标准气体比对方法

为了保证所制备的标准气体量值的准确性和可比性，甲烷标准气体，应经常进行量值比对。比对的形式有方法比对、实验室之间的比对、国际比对应。

方法比对，常见的是用重量法制备的标准气体。为了防止称量时的流失，标准气体厂家，通常采用气相色谱法进行分析比对，以保证制备的标准气体的不确定度在合理的范围内。一般说来，重量法制备标准气体的不确定度优于1%，如果用气相色谱法分析，比对结果偏差优于2%，应逐级查找原因，以保证量值的准确性。实验室之间的比对、国际比对应由牵头实验室与二、三个提名比对实验室与二、三个提名比对实验室拟定详细的比对技术方案。

气体常用术语

- 1、基准温度：是由气体产品标准规定的基准充装标准温度。我国规定是20
- 2、较高工作温度：根据我国的气候条件，气瓶的较高工作温度定为60

3、充装量：气瓶内气体的压力在基准温度下应不超过其公称工作压力，在较高工作温度下应不超过水压试验压力的0.8倍

4、充装压力：气瓶充装气体结束时，瓶内气体的压强

5、充装温度：是指气瓶在充装气体结束时瓶内气体的实际温度

附加要点：熟记常用的名词(如压缩因子、临界温度、饱和蒸汽压等)

标准气体厂家-徐州标准气体-强源气体厂家直销(查看)由安徽强源气体有限公司提供。安徽强源气体有限公司(www.qyqiti.com)是一家从事“标准气体 高纯气体 工业气体 电子气体 特种气体 液态气体”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“丙烷,氧,氮,二氧化碳,氦充装经营”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽强源在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！