

油烟净化机组定制 白山油烟净化机组 三阳通风环保设备销售

产品名称	油烟净化机组定制 白山油烟净化机组 三阳通风环保设备销售
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

产品详情

油烟净化机组工作原理

油烟净化机组工作原理：

- 1、离心分离段：采用机械除油技术，利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式，使油烟分子在叶轮了盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状，被离心力甩入箱体内壁，由漏油管流出。
- 2、高1效过滤消声段：经过前端处理后，去除了大部分油烟，而逃逸的微米级油烟被后置的高1效过滤段（粗过滤和精过滤）处理后大部分被过滤，余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。

高1效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用，白山油烟净化机组，使设备整体噪声得到有效控制。

油烟净化机组方案

油烟净化机组方案

静电处理法

电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场

力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化效率高，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，油烟净化机组图片，因此具有能耗低，阻力小的特点。

静电过滤器：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，油烟净化机组定制，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，油烟净化机组定做，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出防尘器外。

高压静电设备的技术优点：

- 1.处理风量大，压损小。可以在高温情况下运行。
- 2.一次通过去除率可以满足净化要求。
- 3.有效去除的粒子直径范围大。

高1效率餐饮油烟净化器长期稳定工作，故障率低。

各类厨房油烟净化设备的工作原理都不复杂，但如何在高温、高湿、电网动荡、空气污浊的环境下长期稳定工作是关键的技术所在。高1端和低端产品的性能差别比微型面包车同奔驰越野车的差别还大。安装净化设备的目的是为了减少麻烦，如果设备故障率高，即使厂家售后服务能够跟上，频繁的设备维护也会给正常营业制造大量麻烦。

油烟净化机组定制-白山油烟净化机组-三阳通风环保设备销售由山东三阳通风设备有限公司提供。山东三阳通风设备有限公司（www.sanyangtongfeng.com）位于山东滨州博兴兴福厨具产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前三阳通风在环保产品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。三阳通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三阳通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.syjinghuaqi.com）还是从事焊烟净化器制造商，车间烟尘净化器，工业烟雾净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。