

# 专业凝汽器清洗海绵胶球 品质保证

产品名称	专业凝汽器清洗海绵胶球 品质保证
公司名称	连云港市华银电力辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:胶球 产品等级:优秀 形状:圆形
公司地址	中国江苏省连云港海州区西门工业园88号
联系电话	86-0518-85304837 13505138967

## 产品详情

类型	胶球	产品等级	优秀
形状	圆形	材质	海绵橡胶

作为提高发电厂运行效率的重要手段之一，在线式凝汽器胶球清洗系统已经成为电厂的标准配置，胶球质量好坏是该系统的关键要素之一。我厂长期供应清洗凝气器海绵胶球，供应直径16—31mm海绵胶球，金刚砂海绵胶球，剥皮球。一、胶球种类

\_\_\_\_\_

· 标准剥皮胶球 标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管，标准剥皮胶球也是各发电厂最常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球可以用于各种胶球清洗设备和水质。剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。适用于不锈钢管以及钛合金管换热器。

\_\_\_\_\_

· 普通胶球 普通胶球表面光滑，主要用于可再剥皮磨打后制成标准剥皮胶球，一些发电厂因管道无较硬沉积才定购光胶球，一般用于不锈钢管。但对铜管使用的效果不佳。主要用于去除软性污垢，适用于冷却水应用场合，淤泥、粘泥、泥砂等.适用于铜管换热器。

\_\_\_\_\_

· 金刚砂胶球 金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。金刚砂胶球适用于清除各种结垢沉积较多的管道，但对管子有伤害，一般不长期使用，特别铜管更慎用。有效去除硬质结垢，如：碳酸钙。适用于钢管、不锈钢管换热器。二、清洗凝汽器海绵胶球技术参数及质量标准 · 胶球规格及适应的清洗铜管内径

铜管内径	.....	16	17	.....	24	25	.....
------	-------	----	----	-------	----	----	-------

mm							
胶球直径 mm	.....	15.5	16.5	.....	23.5	24.5	.....

- 胶球外观质量标准 1、发孔均匀，气孔大小基本接近；
  - 2、孔眼缺胶，深不大于3mm，每球不多于3个，缺胶面积总和不大于外表面积的10%；
  - 3、胶球直径公差  $\pm 0.5\text{mm}$ ；4、普通球 16- 28，剥皮球 16- 27，金刚砂胶球 16- 26。
  - 物理性能在  $40 \pm 1$  的水中，浸泡48小时后，湿态密度变化  $0.90 \sim 1.20\text{g/cm}^3$  直径变化率不超过球径10%
- 三、使用方法 · 正常投球量为凝汽器单侧单流程冷却管根数7%-13%，依胶球循环一次所需时间的长短，取下限或上限或其接近值，胶球循环一次的时间一般以30秒作为界限。 · 胶球补充周期或更换周期 胶球补充周期为胶球清洗系统累计运行7次，也可根据本单位具体情况不同调整补充周期。胶球更换周期，根据国产球使用统计，其更换周期为胶球清洗系统累计运行60次。另外，在水中浸泡一段时间后，个别胶球可能胀大过多，致使直径超标，在补充和更换胶球时，均应及时换掉，以防冷却管被堵。
- 四、常规型号

名称	胶球直径(mm)	胶球直径(mm)
普通胶球	16、17、18、19、20	21、22、23、24、25、26、28
金刚砂胶球	12、14、16、17、18、19、20	21、22、23、24、25、26、28
标准剥皮球	12、14、16、17、18、19、20	21、22、23、24、25、26、28、29

特殊规格要求请提前定货 联系电话：15240337373