

污水处理用防水套管供货商 凯达波纹管有限公司

产品名称	污水处理用防水套管供货商 凯达波纹管有限公司
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

污水处理用防水套管

防水套管安装时注意事项

首先，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。其次，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。再次，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。最后，防水套管安装时的管道坡度应均匀，不得有倒坡，污水处理用防水套管供货商，屋面出口处管道坡度应适当增大，污水处理用防水套管，防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。当迎水面为腐蚀性介质时，污水处理用防水套管厂家，可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁。污水处理用防水套管

污水处理用防水套管

刚性防水套管使用说明

刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。刚性防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。污水处理用防水套管

工程竣工以后，用户在装修阶段，不当的原因，造成自来水流淌，经套管流下层；另一方面，用户进驻后，意外原因，造成自来水流淌，经套管流下层。而且，前者往往多于后者。流淌下层的原因有二，一

是套管的高度低；二是，高度虽够，但套管口密封得不严。因此，规范对套管的高度有严格的要求：有水房间（厨房、卫生间等），套管高度应高出成活地面50mm，塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。

受条件限制，室内给水管道在排水管道下方穿过时，给水管道设置套管，套管长度不应小于设计要求，以防止水污染。室外给水管道，因条件限制，距化粪池净距小于规范要求，也在给水管道外加设套管，长度按设计要求去做。污水处理用防水套管

污水处理用防水套管供货商-凯达波纹管有限公司由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（www.kdbwg.com）是日用五金的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯达更加美好的未来。