

防撞栏杆规格 山东润达护栏厂家

产品名称	防撞栏杆规格 山东润达护栏厂家
公司名称	聊城市润达管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园纬三路
联系电话	13666352803

产品详情

防撞栏杆规格的作用是有效的降低搬运设备以及交通工具运输穿梭带来的意外撞击造成设备损坏等情况，另外就是物流搬运设备对自身也起到一定的防护作用。

防撞栏杆规格是道路交通中常见的一种防护设备，防撞栏杆规格的立柱是通过膨胀螺栓与地面进行固定，通常是安装在物流通道的两侧，生产设备的周边，以及建筑墙角或者是门的两侧等地点。

防撞栏杆规格能够降低碰撞中发生损坏的几率，并不能够完全的消除损失，所以关键还在于运输的过程中要注意做好防撞准备。

防撞栏杆规格根据其材料力学特性可分为刚性，半刚性和柔性护栏种。防撞栏杆规格作为一种在公路上保障车辆安全的设施，具有很高的实用价值。因此在对护栏进行施工时需要按照施工工艺进行施工。

防撞栏杆规格一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带防护栏。路侧护栏，主要是设置在两侧路边上的防止车辆冲出路外。中央分隔带护栏，防撞栏杆规格，主要是为了防止车辆失控进入逆向行驶车道，造成事故。

- 1、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。

- 2、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。
- 3、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。护栏模板安装，使用自制加工梯子要挂牢。
- 4、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。
- 5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。
- 6、凡参加高空作业人员在上岗前必须进行体检，凡患有不适应高空作业疾病的人员，不得参与防撞栏杆规格等高空作业。
- 7、夜间施工必须有足够的照明。
- 8、桥面有焊接作业时，确认桥下是否有行人等，过河及跨越公路等时严格按相关要求执行。
- 9、注意桥面的用电安全，配电箱使用后及时关闭，做好发电机的降温工作。
- 10、对桥面预留孔洞要做好覆盖，防止坠落物伤人。
- 11、台车在使用前应将吊篮的安全钢丝绳与前臂固定牢固，无安全绳禁止进行载人作业。
- 12、在使用台架前一定要进行试用，确保配重及制动没有问题。下班时间严禁将重物悬吊在空中，下班前一定先关闭电源，并用楔块将台车固定。

防撞栏杆规格-山东润达护栏厂家由聊城市润达管材有限公司提供。聊城市润达管材有限公司（www.2996992.com）为客户提供“不锈钢复合管,桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,灯光护栏”等业务，公司拥有“润达”等品牌。专注于防撞设施等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。