

45号无缝管 鲁西金属

产品名称	45号无缝管 鲁西金属
公司名称	山东聊城鲁西金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场66号
联系电话	13646359555

产品详情

45号无缝管的制造方法有热轧和冷拔(冷轧)，45号无缝管，在交货的时候也有两种状态。热轧的45号无缝管应该以热轧的状态或者经过热处理之后的状态交货，如果客户需要进行热处理之后再交货应该在合作合同中加以注明。以冷拔(冷轧)方法生产的45号无缝管应该以热处理的状态进行交货。如果需方有特殊要求，也可以冷轧的状态交货，并且需要在合同中加以注明。

45号无缝管热轧后应具有良好的显微组织，即细片层状珠光体且无网状碳化物析出，才能为45号无缝管球化退火后获得细粒状珠光体创造条件。45号无缝管在通常热轧条件下，一般可以得到合格的网状碳化物级别。由于45号无缝管热轧后冷却到850-900摄氏度时开始有大量碳化物析出并呈网状分布，所以终轧温度应控制在850摄氏度以下。

多年来，我公司本着“质优高效，守约重誉”的经营理念和服务宗旨为广大客户提供质优价廉的产品和售后服务，得到了各界新老用户的支持和赞誉。

目前45号无缝管应用范围已经越来越广，连防静电地铺机房都少不了用到45号无缝管，下面我们就介绍下45号无缝管与防静电地铺机房那些事。

防静电地铺机房横梁采用优质钢管，四周无焊缝，支架上托、下托采用模具一次冲压成型，套管采用45

号无缝管，整体做镀锌防腐处理。

45号无缝管生产时测量难点

在热态下测量，45号无缝管的表面温度变化大（500~1000℃）。

工件移动速度快，达到1m/s，且工况条件较差，大量的水汽、雾汽、电磁噪声等。

测量范围宽（50~180mm）。

45号无缝管-鲁西金属(推荐商家)由山东聊城鲁西金属材料有限公司提供。45号无缝管-鲁西金属(推荐商家)是山东聊城鲁西金属材料有限公司（www.luxicl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。