

PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀

产品名称	PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/W-1 连接形式:对夹式, 法兰 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀采用对夹连接采用刀型闸板结构,也叫做刀型闸阀。安装距离短、重量轻适合长纤维、颗粒性介质。这种耐磨刀闸阀广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆,净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀产品特点 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时,同时将密封面上的粘物给刮除,自动清除了杂物;

2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质,防止了腐蚀破坏,使用寿命长; 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。执行标准 设计规范:GB/12234 DIN3356 法兰连接:ANSI B16.5

GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545 试验与检验:GB/T 13927 DIN3230

API598PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀性能参数

基本型号

PZ73H

PZ73Y

PZ73F

工作压力(MPa)

1.6~2.5 Calss150

口径(mm)

DN50-DN2000 2 -80

适用介质

水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质

可选材料

阀体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

闸板

阀杆

密封面

不锈钢 司太立合金 碳化钨PTFE

填料

柔性石墨PTFE

PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀主要性能参数

型号

PN

工作压力/ MPa

适用温度/

适用介质

PZ673H-10C~16C

10~16

1.0~1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

产品零部件材料

PZ673H、PZ673F、PZ673Y型气动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ673H-10C~16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

Z673F-10P不锈钢气动刀型闸阀产品外形及结构尺寸(PN10)】

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10)型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸(mm)

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

50

43

160

125

100

285

4 × M16

65

46

180

145

120

298

80

195

135

315

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

150

280

240

475

8 × M20

200

60

335

295

265

540

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16 × M20