

漆雾凝聚剂厂家

产品名称	漆雾凝聚剂厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:弘源 用途:水处理 产地:开封
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北(注册地址)
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

漆雾凝聚剂厂家-弘源水处理专注于研发、生产涂装油漆污水处理药剂、ab剂系列，公司位于河南开封市，拥有专业的生产设备以及成熟的生产工艺，是河南地区较大的漆雾凝聚剂厂家。以专业的技术能力能够为客户解决涂装喷漆废水污染问题以及提供喷漆废水处理工艺流程。以环保、低成本的角度就是选择专用的漆雾凝聚剂AB剂产品。

漆雾凝聚剂、ab剂为有机高分子配合多种环保材料共聚而成，通过环保材料聚合后形成水处理剂产品，属于液态产品，高分子材料为主要成分，能够合理利用循环水的流动性对油漆达到破黏、分解的效果。可以通过改变电荷值密度，能够使漆渣产生与水分离，且凝聚悬浮的处理标准，对于各类型喷涂车间的喷漆循环水处理都具有较好的效果，有利于涂装企业污水漆渣成份去除率提高，以及可减少油漆污水污染。

漆雾凝聚剂的工艺优点

- 1、延长循环水使用周期，大幅度降低污水处理费用及用水成本。
- 2、绿色环保，无化学物质。
- 3、保持水池水质清洁，改善喷房工作环境，提升工作效益，达到环保处理要求。
- 4、使循环水变的清澈、透明、无异味，可长时间使用不需经常换水5、能够完全去除水中油漆的粘性，并将已被去除粘性后的油漆漆渣凝聚上浮，利于清除。。6、减少对设备的腐蚀，延长喷房设备的使用寿命。

漆雾凝聚剂的使用方法与投加量 漆雾凝聚剂厂家-弘源水处理为河南地区较大的漆雾凝聚剂、除漆剂、油漆渣凝固剂ab剂厂家，HY-207采用环保高分子材料研制，产品为中性无任何危化成分，适用于汽车喷涂，塑料喷涂，家具、家电喷涂等各种喷漆线，常规使用除渣效果较佳使用浓度为2-3‰。可大大减轻工人的劳动强度、提高工作效率。 1、初次使用时，首先漆雾凝聚剂a剂按照小试时计算的添加比例加入喷漆循环水中，待A剂在循环水中与油漆从分的反应后。再添加漆雾凝聚剂b剂，（一般循环时间根据水量而定），A剂和B剂的比例为1:1。 2、正常使用时：每天需根据落漆量的多少，投加相应的ab剂，待漆渣上浮后打捞漆渣即可，根据现场喷漆量，添加量是落漆量的10%-15%。不同类型所对应的作用方向不同，选型错误也会影响漆渣成团的效果。

随着社会现在对环保的重视，已经力度的加强，让越来越多的涂装喷漆企业不得不加重对污水的处理，而漆雾凝聚剂就是油漆污水处理过程中用到的净水剂，如何选择正确的呢？弘源列出了一下几点建议。

1、破粘性：在处理油漆污水时将产品加入污水中混凝，可以从产品对油漆的破粘状态来判断。若是破粘不好，则无法彻底消除漆雾粘性，从而影响废水处理效果。若是加入后漆雾没有了粘性，且不沾手，这种就可符合水处理标准。

2、投加量：除了有破粘、凝聚效果外，投加量是废水处理成本的重要部分。在同等效果的情况下，可以比较投加量，选择处理成本低的型号。

3、漆水分离及凝聚悬浮：在常规的原理废水处理工艺中漆雾凝聚剂A剂和B剂搭配使用，除了可以去除漆雾粘性效果外，漆渣的凝聚状态以及上浮率也尤为重要，漆渣凝聚成豆腐渣状态且全部上浮则为标准。

由于不同行业喷漆污水具有不同的成分、粘度以及水质，不同行业所使用的漆雾凝聚剂是不同的。比如说水性漆行业的就需要选择HY-202A，而油性漆行业的话，就需要用破粘好的漆雾凝聚剂HY-201A或HY-207A。所以需要根据油漆种类以及现场的水质情况来选择适合的产品型号。通过实验效果对比来找到漆雾凝聚剂合理的投加用量，在不确定选择哪种漆雾凝聚剂型号的时候，可以通过小实验来确定产品投加量比较除漆效果，从而选出投加量少、效果好的产品。在实际使用中，主要看喷漆量以及落漆量的大小，落漆量少则用量小，落漆量大则用量大。

漆雾凝聚剂厂家-弘源水处理科技有限公司是国内经营水处理药剂漆雾凝聚剂、ab剂、除漆剂、油漆污水处理药剂的专业生产厂家。主要应用家具、家电、五金、零部件、工艺品、重工机械、门窗等喷漆污水处理。弘源水处理科技有限公司为各行各业提供废水处理技术咨询服务、产品销售与技术跟踪服务。提供污水处理样品以及水质分析，可帮助厂家在现场协同调试。产品质量在喷漆废水处理技术建立了良好的合作关系，积累了丰富的经验，取得了良好的业绩。