

避雷塔生产厂A河北避雷塔生产厂家车间

产品名称	避雷塔生产厂A河北避雷塔生产厂家车间
公司名称	枣强县瑞远通讯设备有限公司
价格	5120.00/吨
规格参数	品牌:瑞远 型号:25米 产地:河北省衡水市枣强县
公司地址	河北省衡水市枣强县王常乡前王常村(注册地址)
联系电话	18631875287

产品详情

避雷塔生产厂A河北避雷塔生产厂家车间

避雷塔生产厂家介绍;河北瑞远通讯设备有限公司有限公司生产的避雷塔保护范围还要按照滚球法来计算保护半径和保护范围。避雷塔主要用于各种建筑的防雷工程,特别是炼油厂、加油站、化工

厂、煤矿、炸药库、易燃易爆车间,更应该及时的安装避雷塔,因气候变化,雷电灾害不断加重,现在很多建筑都安装避雷塔,特别是楼顶不锈钢饰铁塔,造形样式多样,外形美观,设计新颖独特,广泛应用于各类大楼楼顶、广场及小区的绿地等的建筑,使之与建筑物交相辉映,成为城市中标志性的装饰建筑。避雷塔原理与避雷针一样。减少雷电灾害。

- 1、基本风压： $w_0=0.4$ 及 0.7KN/m^2 两种
- 2、抗震设防烈度：8度及小天8度地区
- 3、地基承载力：100及 200KN/m^2
- 4、覆冰厚度：10mm
- 5、垂直度：1/1000

安装应遵守《结构工程施工及验收规范》GB50205-95的有关规定，塔架安装过程之中应随时校正，其垂直度架设完毕后塔身实际偏差不得大于被测高度的1/1500，局部弯曲不得大于被测长度的1/750。基础骨架安装调正验收合格后，其外露部分应用C15混凝土包起来。

塔架建成后应建立维护技术档案，设专人定期观测和维护。每经地震和八级以上大风后应对塔身轴线、基础和所有节点做全面的观测和检查并拧紧松动的螺栓。

如发现塔架倾斜现象应及时与有关部门联系妥善处理。构件初基础钢固架及埋在混凝土内的构件外，均采用热镀锌防腐处理，其热镀锌层厚度一般不小于80微米，因工艺要求在构件上焊接零件时应在镀锌前进行。地基基础的施工应按下列规范有关规定执行《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ50204-92

检测项目：检测维修铁塔连接结构,避免高空坠物伤人及保护信号发射设施的正常运转。

用途：塔龄1年以上的全系列铁塔;逆境作业能力:40米以下风力6级以下/40米以上风力5级以下;

辅助设施：无脚手架支撑.不会中断信号发射器的正常作业。

施工周期：1-5日内到达现场勘测.50米及以下的铁塔5个工作日完工,每增加10米增加1个工作日(如有特殊工艺要求,工期顺延).搬迁相对距离15公里内，高度60米以下重量30吨以下15个工作日完工，每高度增加10米（或重量增加2吨），距离增加5公里,时间增加2个工作日(如遇不可抗拒因素,工期顺延)

售后服务：更换过金属构件的部位10年以内出现原质量问题无条件返修。