

玻璃钢压力管道 宇广诚信经营 玻璃钢压力管道厂家

产品名称	玻璃钢压力管道 宇广诚信经营 玻璃钢压力管道厂家
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

产品详情

随着低碳环保发展意识的增强，如今社会在环保建设方面更加注重使用一些特性更为出色的基础材料，玻璃钢管道的使用极大满足了这方面的要求，由于玻璃钢能够在很长一段时期内具有抗腐蚀性能，也就意味着在很长一段时期内都无需担心它的材料会因为各种液体中的酸碱度而影响管道的寿命，管道寿命的延长，既减少了液体的渗漏，也避免了一些气体的会发所造成的大气污染，这在环境保护方面是极具意义的。不论是从质量还是环保、耐久方面，玻璃钢压力管道，玻璃钢制品都受到各界采购商和国家环保局的认可青睐，从这一点看，玻璃钢制品未来的道路还很长远。玻璃钢压力管道服务热线。

玻璃钢管道是玻璃钢制品之一。我国玻璃钢制品从60年代1开始发展，至今已近40年。目前已基本占领了小型船艇市场，并以轻质高强、造型美观、色彩多样而受到经营单位和乘客的欢迎。玻璃钢制品的维护保养工作未能受到应有的重视。生产单位大都未在产品说明书及用户须知等资料中介绍维护保养常识，很多用户单位对玻璃钢材质、性能等缺乏了解，不少人盲目认为玻璃钢强度高、不会锈蚀，又有胶衣层保护，无需保养。这就造成了很多玻璃钢设备由于缺乏维护保养而过早失去风采，缩短了使用寿命。玻璃钢是以合成树脂为基体，玻璃钢压力管道厂家，以玻璃纤维为增强材料复合而成的。它具有与钢相近的强度，有耐水、耐腐蚀的优越性能，表面光洁如镜的美观外表，可整体成型的特点；但它也存在一些不足，如刚度较小、耐磨性较差等。玻璃钢压力管道服务热线。

特别是影响质量的因素较多（如原材料优劣、作业人员技术素质、生产条件及环境因素等等），这就使同类产品质量上的差异会很大。与钢质、木质船相比，玻璃钢船具有较少维修的特点，这是玻璃钢本身的优越性能所决定的。但玻璃钢与所有材料一样，也存在着老化问题，只是老化进程较缓而已。即使在船艇表面施加了胶衣树脂形成了保护层，但由于厚度仅0.3-0.5毫米，在经常磨擦和环境侵蚀下也会损伤和减薄。所以，玻璃钢较少维护并非不需维护，适当的维护不仅可以保持漂亮的外观，玻璃钢压力管道多少钱，还可延长玻璃钢制品使用寿命。玻璃钢压力管道服务热线。

设备维修人员定期检查主轴减速机、传动齿轮箱、小车减速机的润滑情况，应使减速机有良好

的润滑。首期累计使用30天，应更换润滑油。以后，每年更换一次。(主轴减速机油牌号L-CKC68~L-CKC200润滑油；小车减速机为立式卧装，采用润滑脂L-CKD100进行润滑)。传动齿条的紧固螺栓，不得松动，每隔七天应向齿条涂抹一次油脂，油牌号为二号锂基脂。床头传动轴和传动套内应勤注油脂，以不干油为准。玻璃钢压力管道服务热线。

所有粘合表面必须是清洁和干燥的，且须在装配前的2h内磨砂所有粘合表面，用清洁的布将所有砂磨表面的灰尘除去：接头的内部，已切削的管端，插口的外面。用活瓣砂磨机砂磨粘合表面。砂磨表面应显示无光、新加工过，而不是光亮外观。用清洁干布彻底擦拭砂磨表面或用除尘刷除去尘粒。倘若表面潮湿，用加热毯或热气枪加热，直至干燥，然后再砂磨。天气恶劣时在施工场区搭帐篷，使粘合表面不会潮湿。不能赤手或用脏手套接触已加工好的表面，以免出现油质薄膜。玻璃钢压力管道服务热线。

管件接头定位：为了确保接头的适当定位，在涂抹粘合剂之前应给相连各部件写上标示符号，以确保合适定位。应避免污染粘合表面，试装各配件，玻璃钢压力管道加工，然后标明每一配件，做以后定位之用。方法如下：插口插入深度及直径：插入深度按下表所列的距离，并用白滑脂笔或皂石划一条线，当插口进入管子承口底部时，所划的线将距离承口端1in(25mm)。涂敷粘合剂，当接头准备粘合时，将固化剂加进树脂，至少搅拌1min或直至混合均匀。彻底混合后，即刻将混合的粘合剂涂在粘合表面，混合后的胶合剂应在15min内用完。用粘合剂罐中所附带的刮刀在承口、包括管挡的表面涂上一个薄层(1mm)的粘合剂(承插口内过量的粘合剂将限制接头内介质的流动)。在整个插口表面涂满粘合剂并在切割的管口涂上一个薄层。当承插口粘合时，插口表面过多的粘合剂将被挤出来，再用带圆头的木片修整即可。玻璃钢压力管道服务热线。

玻璃钢压力管道-宇广诚信经营-玻璃钢压力管道厂家由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司(www.yg-frp.com)在环保产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇广一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗总。