

架空镀锌铁皮架空保温管 大城澳洋 架空镀锌铁皮架空保温管价格

产品名称	架空镀锌铁皮架空保温管 大城澳洋 架空镀锌铁皮架空保温管价格
公司名称	廊坊澳洋保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安村
联系电话	18732688826

产品详情

镀锌铁皮保温管主要适用于热水、蒸汽、冷水等无腐蚀性介质的输送，介质温度范围零下10 至零上130。镀锌铁皮强于聚乙烯，镀锌铁皮不会老化，不会生锈，不会腐蚀。架空镀锌铁皮架空保温管优点是，制作外护管用的铁皮采用镀锌防腐层，可长期在露天环境中而不腐蚀；由于该产品采用了镀锌铁皮代替传统的聚乙烯外护管，避免了聚乙烯长期在露天环境下老化的问题；外护管结构强度介绍，镀锌铁皮外护管采用螺旋成形结构，该结构整体抗弯性能、结合缝处受力情况好，以下就是镀锌铁皮详细优点介绍：

- 1，外觀光滑，布局美观大方
- 2，安装成本低，安装空间小，连接点少；
- 3，强度和刚性均好；
- 4，壁厚可选范围大；
- 5，耐腐蚀性好，适用于各种强酸，碱雾气等强腐蚀环境中；
- 6，可根据客户要求，架空镀锌铁皮架空保温管厂家，专门设计，架空镀锌铁皮架空保温管价格，定做各种规格；
- 7，抗紫外线，室外架空使用年限为15年以上，室内可达30年；
- 8，产品标准化程序高，元件都是标准化制作，节省材料，架空镀锌铁皮架空保温管厂家直销，便于储存和缩短发货时间；
- 9，风管加工采用连续螺旋咬口结构，密封性好，牢固不腐蚀等优点。

廊坊澳洋生产的架空镀锌铁皮架空保温管使用的管道有室内和室外两种，但不管是哪种管道，长时间使用后，表面都可能堆积一层灰尘和油脂，铁皮保温施工的出现则会让管道外保护焕然一新。对于安装在室外的管道来说，长时间与自然界接触，不光管道外部会堆积一层厚厚的尘土，还可能因为直接与自然界各种天气、物质接触，而在表面出现锈迹、腐蚀痕迹、油脂等，这些对于管道的外观影响很大，甚至会影响管道使用。镀锌铁皮保温施工应用在管道外保护中，给管道穿上一身“保护衣”，经过镀锌处理、闪闪发光的铁皮覆盖住管道外部的锈迹、油脂，架空镀锌铁皮架空保温管，让镀锌铁皮保温钢管看上去更加美观。架空镀锌铁皮架空保温管在建筑行业的使用是比较多的，特别是现代随着房地产行业的快速发展，更是让这一产品得到了非常广泛的应用。

镀锌铁皮保温管管道保护层(镀锌薄钢板)安装规范:

直管:

- 1)确定下料长度用钢皮尺或铁皮条在保温管道外面多量几个部位，按保温层外圆周长加上45mm接缝尺寸(插接和咬接)，确定下料数字。
- 2)加工卷圆:将加工好接缝的板放在预先调好圆周的滚圆机上加工，注意直径不能卷得太小。
- 3)筒体摇线:放在手动或电动压边机加工圆线凸筋，加工圆线应放在大头12mm一端，圆线的直径根据保温外径大致为下列数值:
- 4)现场安装:把金属护壳紧贴在管道保温层外面，把两边接缝搭接在一起，敲打咬接。对于软质保温材料需用搭接和插接，用手提电钻钻孔，自攻螺钉固定，自攻螺钉间距约200mm。对于较大保温外径的金属护壳，轴向搭接也应加工圆线凸筋，自攻螺钉间距可为250mm。钻头直径为自攻螺钉直径倍，禁止用冲孔或其它方式打孔。接缝应严密、平整、处于隐蔽位置。环向套接一般为50mm，大直径高温蒸汽管道及露天管道为75-100mm。环向搭接宜顺管路坡向，即环向搭口应向下。
- 5)靠近法兰处直管保温端部的金属外壳应用菊形钳加工成菊纹(锯齿形)保护保温材料。保温外径大，锯齿形的间距也大，反之则小些。

镀锌铁皮保温管主要适用于热水、蒸汽、冷水等无腐蚀性介质的输送，介质温度范围零下10 至零上130。架空镀锌铁皮架空保温管优点：

1、保温性能

该产品采用聚氨酯保温层结构，有效降低了热损失

2、施工方便

保温管两端长度150-250，现场施工时方便对口、焊接；现场保温补口可采用成品保温瓦块或现场浇注；管件保温为工厂预制；

3、耐候性

制作外护管用的铁皮采用镀锌防腐层，可长期在露天环境中而不腐蚀；由于该产品采用了镀锌铁皮代替传统的聚乙烯外护管，避免了聚乙烯长期在露天环境下老化的问题；外护管结构强度镀锌铁皮外护管采用螺旋成形结构，该结构整体抗弯性能、结合缝处受力情况好；

4、使用寿命

由于该结构的保温管为三层结构，工作管及保温层完全在外护管的保护之下；而外护管采用了镀锌防腐层，正常工作条件下可连续使用30年。

架空镀锌铁皮架空保温管-大城澳洋-架空镀锌铁皮架空保温管价格由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。廊坊澳洋保温材料有限公司（www.tz1288.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，澳洋一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。