

自动化佛香热风循环烘箱箱式大空间666

产品名称	自动化佛香热风循环烘箱箱式大空间666
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.FX-3P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

产品详情

佛香烘干机——小冈烘干工程分享

我们都知道，广东江门新会小冈是全国佛香的主要生产基地。空气能热泵佛香烘干机的推行上市之后，当地很多中大型厂商纷纷摒弃原有的传统方式，改为新型先进高科技的烘干方式。凯志多年来专注佛香烘干工艺的研究，是一家专业提供佛香烘干解决方案的优质厂家。我们会根据客户的要求以及实际的安装场地，为客户量身定制适合的烘房尺寸，为客户挑选性价比更好、能耗更低的机器大小，并为客户提供根据无数次实际烘干案例实践检验得出的精准数据烘干方案，为客户省去各种烦恼，让客户放心安心。

就如其中一个客户一样，我们根据客户的要求，并实地考察客户的场地及每批需要烘干的佛香数量，为客户选购了2台6P佛香烘干机，并设计了一个58立方的烘干房，客户一批次烘干2000斤佛香，用时11个小时，1斤佛香只需要8分钱电量。更合适的机型、更合适的烘房，让客户的一分投入都用在点子上，不存在任何没必要的浪费。通过凯志的佛香烘干机烘干出来的佛香，成色佳、不断裂、保留原有的味道，烘干周期很短，能耗低，大大降低了运行成本，提高了销售利润。

佛香烘干机 烘干工艺及方案技术

采用志源佛香烘干机进行烘干时，需要经过3个阶段不同温湿度、时间的调控来完成。通过PLC可控制编程方式，精准调控温湿度，让烘干出来的佛香品质更高、效果更好。采用热风循环烘干方式，与自然干

燥方式相似，干燥出来的佛香不会断裂、成品率很高。具体操作如下：

- 1、 第一阶段：启动空气能热泵佛香烘干机，将烘干温度设定为45℃，湿度设定为80%RH，并保持5-6个小时的时间。
- 2、 第二阶段：需要的是升高温度，降低湿度。将热泵佛香烘干机的烘干温度设定为50℃，湿度设定为60%RH，并保持3个小时的时间。
- 3、 第三阶段：继续升高温度，降低湿度。将温度设定为55℃，湿度设定为40%RH，保持1个小时的时间，即可完成佛香干燥流程。

佛香烘干机 运行成本低的热泵佛香烘干机设备

随着需求量的不断增加，佛香市场越来越大，而佛香的制作工艺中，对于干燥流程要求比较严格。传统的烘干工艺，经常会出现断裂、不干等现象，每次烘干的成品率比较低，损耗也大，很让人头疼。自从有了热泵佛香烘干机，制作商再也不用为佛香烘不干或者断裂等问题而发愁。这是一款集热量双效回收和双效加热、高温烘干与除湿于一体的自动化烘干设备，专业、先进，值得信赖。其实佛香的售卖利润并不是很高，对于制作商来说，如何更好地节省制作成本是首要考虑的问题。而传统的晒香工艺往往无法在很大的程度上节约成本，要么耗能大、周期长、要么需要大量的人力物力，运行成本非常高，而空气能热泵佛香烘干机，则是一款节能效果非常显著，运行成本很低的专业先进烘干设备，正好与制作商所要求的不谋而合。

佛香烘干机 空气能热泵佛香干燥机

在全国各地，不少地区都有供奉神明佛祖的风俗活动，而佛香作为祭祀信物之一，自然也随着这种风俗活动的不断扩大流行而需求量逐年增加，以至于有时还供不应求。特别是遇到天气不好，佛香晒不干的条件下，很多制作商倍感头疼。自从有了佛香烘干机，制作商再也不用担心佛香晒不干影响产量的问题了。占地面积小，不受天气环境影响，随时随地，想烘就烘，可大批量、大规模进行烘干，再也不会供不应求了。凯志热泵佛香烘干机设备，专业技术、先进工艺、优质服务，值得信赖。