

济宁280度防火阀 至冠空调 280度防火阀厂家

产品名称	济宁280度防火阀 至冠空调 280度防火阀厂家
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

在日常工业中防火阀、排烟防火阀的设置有哪些

在通风、空调系统管道上设防火阀，在排烟系统管道上设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1) 管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- (4) 管道穿越变形缝的两侧；

2.排烟系统的分隔：

(1) 在排烟机房的人口处，280度防火阀价格，设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min; (2) 在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。

我们平时在使用防火阀的时候，要定期维护，从而来延长防火阀的使用寿命，针对于通风及空调系统而言，通过定期维护来进行处理，将是降低火灾损失的重要手段。质量达标且价格合理的产品，将会有较高的作用，为此，280度防火阀厂家，有针对性的选择会放心些，毕竟好的产品会比较适合，进而能有很好的效益，防火阀的定期维护是很重要的，常闭280度防火阀，我们不可掉以轻心的。

防火阀是空调系统不可或缺的一部分，防火阀便是用来阻断火焰和烟气的，济宁280度防火阀，那我们在安装的时候要注意哪些情况呢？下面就由我来为大家介绍一下：

- 1、控制钢索套管的弯曲半径不宜小于250mm，弯曲一般不多于3处。双层百叶:阀体砌在墙内标准，阀体不应成为承重物，否则揉捏变形后阀门将失灵。防火阀附近有满意的空间，有利于装置修补。
- 2、垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上应设防火阀，但多层建筑每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时，则该防火分区内水平风管与垂直总管交接处可不设防火阀；阀门在装置之前或在装置往后的运用中，应守时进行关闭动作试验，建议每半年至一年进行一次。

济宁280度防火阀-至冠空调-280度防火阀厂家由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司（www.zhiguankongtiao.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领至冠空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！