

# 嵌缝沥青胶泥多少钱

产品名称	嵌缝沥青胶泥多少钱
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

不透水性0.3mpa货号01256断裂伸长率200(%)材质沥青产地衡水等级一级抗弯强度60抗压强度0.3mpa拉伸强度0.5品牌昱璇撕裂强度0.5芯材沥青形态膏体形状膏体防水产品类别涂料规格5kg,10kg,20kg

.....

施工方法及要点：1、施工工具基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板、刮刀等。2、基层要求施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，彻底清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合屋面工程技术规范要求，采用水泥砂浆找平层时水泥砂浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。3、熬制油膏防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至100—110℃，当产品表面黑色明亮、充分溶化时，恒温即可施工，材料在80℃以下时将影响粘结强度。(熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量)。特别注意事项：熬制过程中千万不可加水，水和油不相溶会造成飞溅！！4、用量每平方用量2kg以上左右！自己研究购买！5、填嵌板缝在屋面板灌缝前，应把缝内清理干净，先用麻筋嵌入缝内，然后用少量油膏用刮刀、溜子在缝槽两边反复刮涂，再把油膏分两次填嵌在缝内，使其与壁缝黏结牢固，揸压密实，防止油膏与缝壁留有空隙或裹入空气。要使油膏略高于板面3~5mm，呈弧形并盖过板缝。如用水泥沙浆作保护层时，嵌填油膏应低于缝口，使砂浆保持一定厚度。友情提示建议亲直接隔着塑料袋子煮，如果不小心粘到手上可用洗衣粉洗掉。优等特点：具有适用范围广，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。发货产品以沟通发货实物为准！送纤维布联系客服沟通送多少才送，不联系不答应不送的！产品为重货，发货以实际物流为准，无质量问题不予退货！适应范围：1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水

工程；4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用。全国各地物流我们都有，不懂的施工随时咨询客服