

# 闸门底水封6674SF侧水封

产品名称	闸门底水封6674SF侧水封
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	80.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

产品名称 P型止水橡皮

产品品牌 一博

产品材质 三元乙丙

产品包装 编织袋或者纸箱

产品库存 现有部分库存，量大亦有现成模具，下单即可生产

应用领域

汽车、火车门窗，塑钢门窗、港口码头集装箱及船舶，建筑、工程机械、电控柜、设备等。

产品特点 产品采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观、无接痕。具有良好的弹性和抗压缩变形性，耐老化性能优异。阻燃性能优异，低烟低毒；产品性能稳定，尺寸精度高。

生产厂家 衡水一博工程橡胶有限公司

特殊说明 该类密封条规格型号众多，支持来图来样定做，价格均不一样，购买其他规格型号可直接通过以下方式和服务联系

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用较长。

水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

P型闸门水封（有孔）

P2型闸门水封（方头有孔）

P1型闸门水封（无孔）

P3型闸门水封（方头无孔）

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。

## 2分类

从水封材质分：橡胶水封是由天然橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备（开放式炼胶机或密炼机）分段塑炼后，混入防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封。将低摩阻、高耐磨的增强聚四氟乙烯薄膜复合于水封止水工作面则称之为橡塑复合水封，工作上的增强聚四氟乙烯薄膜为不间断不分段的整体，和工作面进行增强聚四氟乙烯涂层的水封称为无节型橡塑复合水封。

## 应用级规格

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

P型闸门水封按客户要求加工生产、主要产品有：

一：水电工程系列：橡胶水封。闸门水封。止水橡皮、止水橡胶、P型水封、P型止水带、闸门止水带。水轮机机组配件，橡胶空气围带、平板密封、主轴密封、入型、L型、U型等水电机组橡胶密封件。SF6674.SF6574.SF6474等防100号防50号P60.P45.P50等P型、双P型、普通纯胶水封、加帆布水封，无节型聚四氟乙烯复合水封，L型、山型、W型、方头水封、叠梁门、弧门水封，排砂孔密封，止水橡皮等。

二：土木工程系列：橡胶止水带，夹布止水带，止水带，P型水封，I型水封，橡胶水封。桥梁伸缩缝橡皮。

三：各种耐油橡胶板、耐高温橡胶板。耐酸碱橡胶板等。

四：水电闸门尼龙滑块系列、增强尼龙滑块、MGB，MGE，MGC尼龙滑块、滑道、自润滑轴套、铜基复合滑块。

五：聚氨酯制品系列，各种聚氨酯密封制品。

六：化工系列：各化工企业设备密封槽型耐酸碱胶垫等，氧化铝企业密封条、压条、密封，门型胶垫等橡胶配件。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门

性能	单位	指标		
	MPa			
	%	SF 6674	SF6474	SF 65
硬度 (IRHD)	%	50+5		
拉伸强度 小	18	13	14	
扯断伸长率 小	450	400		
压缩变形 (B型试样70oC* 22h) 小	40			
热空气老化 (70oC*96h) 拉伸强度变化	-20 ~ 10			
蒸馏水浸泡 (70oC*96h) 质量变化 大	5			
粘着强度 (橡胶与F4之间 , 试样宽度25mm) 小	/m	6		