

泰盛绳网 安全网生产厂家 珠海安全网

产品名称	泰盛绳网 安全网生产厂家 珠海安全网
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

建筑安全网分成平网(P)、立网(L)、密目式安全网(ML)。安全防护网关键由边绳、绑绳、筋绳、绳网构成。密目式安全网由网体、环扣、边绳及附加系绳组成。安全防护网物理学物理性能，是辨别安全防护网品质好坏的关键指标值。其内容包含：边绳、绑绳、绳网、筋绳断裂强力。密目式安全网关键有：断裂强力、断裂长度、接缝处抗压强度强力、撕破强力、耐贯穿性、脆化后断裂强力稳定率、开眼环扣强力尾阻燃等级能。平网和立网都应具备抗冲击性。立网不可以替代平网，应依据工程施工必须及负荷高宽比分辨用平网还是立网。建筑安全网生产商一直要以“品质精美、供货立即、价格实惠、服务到位”的服务宗旨来为众多顾客服务的，安全网生产厂家，而且是秉着“品质求存，信誉度谋出路”的生产制造标准，获得了众多新老顾客的五星好评。企业机器设备精美，加工工艺，国标安全网，企业内控管理科学研究，品质保障体系完善。全体人员热忱热烈欢迎全球客户前去参观考察浏览，共商发展趋势。人们以“勿求好，但求更强”的观念核心理念，珠海安全网，尽心尽意为众多新老顾客服务与协作。诚愿广交天地盆友，为兴盛发展趋势金属丝网业、服务项目社会发展携手共进，共赢未来。

建筑安全网归属于特殊辛勤劳动防护装备，其功效是在施工人员失败（失足）或建筑装饰材料、物品等物坠落时，缓解工作人员或物击损害的水平。我厂生产的密目式安全性立网，严格按照现行标准安全防护网规范。采用全新升级聚乙烯塑料单丝，经编而成，具备抗压强度高、阻燃性、耐磨损和pbt材料腐蚀好、延展性好、超低温标准柔韧度好、在湿冷标准下抗压强度不会受到危害、电极化作用等优点，品质踏实，价格合适。我厂建筑安全网关键性能参数:目数相对密度:[目/CM²]国标要求:超过或等于800。我厂商品实检结果超过或等于2000断裂伸长率.长度[国标要求:超过或等于49低值超过或等于44。我厂商品实检结果:横着超过或等于100低值85;竖向超过或等于58低值50破坏性规定:国标要求:人型沙袋重100kg，充许负2kg;冲击性高宽比:1.5m。冲击性后网边[或边绳]不充许断，网体充许平行线长短低于或等于200mm坎坷线长短低于或等于150mm。

)安全网分为平网(P)、立网(L)、密目式安全网(ML)。安全网主要由边绳、系绳、筋绳、网绳组成。密目式安全网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。安全网物理力学性能，安全网阻燃，是判别安全网质量优劣的主要指标。其内容包括：边绳、系绳、网绳、筋绳断裂强力。密目式安全网主要有：断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化后断裂强力保留率、开眼环扣强力尾阻燃性能。平网和立网都应具有耐冲击性。立网不能代替平网，应根据施工需要及负载高度分清用平网还是立网。平网负载强度要求大于立网，所用材料较多，重量大于立网。一般情况下，平网大于5.5kg，立网大于2.5

kg。

(3)安全网主要使用露天作业场所。所以，必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。

泰盛绳网(图)-安全网生产厂家-珠海安全网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司(www.bztshxsw.com)是从事“密目网、密目式安全网、建筑安全网，安全平网，草坪网、盖土网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。