

dbf低噪声风机箱报价 dbf低噪声风机箱 德州科派空调

产品名称	dbf低噪声风机箱报价 dbf低噪声风机箱 德州科派空调
公司名称	德州科派空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路
联系电话	15066521013

产品详情

风机箱如何选型

风机箱选用要点

- 1、风机箱分为离心式和轴流式，选用控制参数为风量、全压、效率、噪声以及电机功率等。
- 2、通风机由于设置了风机箱，有利于消声
- 3、通风机选型时，dbf低噪声风机箱直销，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。
- 4、注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行，应使通风机在其曲线顶点附近工作，通风机的的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%)。

风机箱特点

风机箱特点

- 1、品种、规格多、风量、风压选择范围广;
- 2、配有多方位进出风口，dbf低噪声风机箱，机组可采用吊顶式、落地式安装，便于安装和工程设计;
- 3、机组具有噪声低、震动小、风量大、体积小的特性;
- 4、采用全金属可拆卸框架和内帖隔热吸声板，可现场拆装，安置灵活;

5、风机箱有消防排烟型和通风型两种类型。消防排烟型采用耐高温结构板、电动机及传动部件均安置在风机箱外端，可排放280 以上的高温烟气连续运行100分钟以上。

风机箱安装注意事项

- 1、风机的基础要求水平、坚固，且基础高度 200mm。
- 2、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接，dbf低噪声风机箱报价，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。
- 3、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，dbf低噪声风机箱多少钱，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫尽量用多孔型橡胶板。
- 4、风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。

dbf低噪声风机箱报价-dbf低噪声风机箱-德州科派空调由德州科派空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州科派空调设备有限公司(www.sdkpkt.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!