

131叠螺机 安阳叠螺机 污水处理设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 131叠螺机 安阳叠螺机 污水处理设备 |
| 公司名称 | 德州弘满环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内 |
| 联系电话 | 18553403631 18553403631 |

产品详情

叠螺污泥脱水机

叠螺式污泥脱水机简称叠螺机，是一种从日本引进的新型污泥脱水工艺，目前广泛应用于市政、屠宰、食品、化工、制药、造纸和印染等行业的污泥脱水，随着环保监察力度的加强，污泥处理日益受到重视，为了提高污泥处理效率，下面讲一下叠螺机工作原理，希望能对各位业主有所帮助。叠螺机是由叠螺脱水主体、絮凝槽、集液槽、控制柜和支座组成，如果要形成一个完整的污泥脱水系统，叠螺机还需要配套絮凝剂加药装置、污泥泵和污泥输送装置。叠螺机脱水主体是采用动静环与螺旋轴相结合，通过螺旋挤压原理，滤液不断从动静环缝隙滤出，泥饼不断从出泥口排出，131叠螺机，以此实现快速固液分离。叠螺机工作原理和传统压滤机是不一样的，没有采用滤布，而是采用304不锈钢材质的动静环，耐磨性、耐腐蚀性强，使用寿命长，而且不易堵塞，工作是持续非间歇性的，自动化程度要高的多，可以24小时无人值守、连续运行。叠螺机可处理的污泥浓度从5000mg/L到50000mg/L（含水率从95%-99.5%），是一种低浓度直接浓缩、脱水的一体机，无需建设浓缩池，不像板框压滤机、带式压滤机和离心机要建设浓缩池，叠螺机由于采用的是低转速电机，功率较低，因此用电要比其他污泥脱水机节能至少40%以上。

叠螺机工作流程 叠螺机流程说明 1通过絮凝试验，确定匹配的絮凝剂种类和投加比例

2通过污泥输送泵，污泥被输送到污泥输送口

污泥通过计量槽调整流量后被输送到絮凝混合槽内，通过搅拌进行充分搅拌混合

4通过搅拌机充分搅拌形成较大矾花后，被送入叠螺主体内 叠螺机，矾花在浓缩部进行重力浓缩，大量滤液从浓缩部的滤缝中排除。浓缩部的滤液含固量低，直接回流到原水池。叠螺机，浓缩后的污泥沿着螺旋轴向前推进，在各种合力的作用下在脱水部充分脱水。脱水部的滤液含固量较高，可回流到絮凝混合槽再次脱水。叠螺机，脱水部的游动环和固定环之间的空隙变狭窄，再通过调整位于排出口的背压板而进一步加压脱水，安阳叠螺机，最后排出泥饼。

叠螺机一般而言保安与摄生污泥处理设备在污水处理中应用于污泥脱水技能中，它是污水处理工事中很

重要的环节，那么在一般而言使用中应有在心点啣哟才识力保污泥处理设备周转正常效率好呢。下一场和小编一起来探视吧。 1定期检查污泥处理设备主驱动电动机齿轮箱的油位，每工作10000钟点或每两年更换一次齿轮油2每月对叠螺机托辊滚针轴承装满润滑脂，10方叠螺机，洗涤防尘滚柱轴承，经意加油时，只得加注空气轴承自由空间的1/3，预防滚动轴承过热。

3污泥处理设备运作前应首先启封空压机，使带张气缸充气，皮带张紧(张紧力为7000-8000N/m)的情况下，再开动主使得电动机，以以防万一皮带在松弛的情况下的跑偏。 4冬天保护：正常准绳下，5方叠螺机，污泥处理设备操作室温不能小于7oC4.5脱水机每一次停机解惑浑然一体展开彻底洗濯，总括脱水机，皮带机等。6叠螺机正常运转过程中，要每间隔半钟头对脱水机的有关部位进行巡查。诸如：皮带的紧张动静、小抄儿的走向、污泥是不是均匀散布于滤带上，运输皮带的受力是否均衡、皮带有无跑偏等。 7叠螺机显影水可否将滤带上的污泥冲洗干净，若小抄儿外部粘着有的污泥，应调动洗印水管口的强度，如虎添翼冲洗的效能，免受皮带堵塞严重而影响脱水的频率。 8当净增污泥量时，应立即调整污泥处理设备小抄儿的张紧度，以免致使小抄儿的张紧力过大，使小抄儿跑偏或打折。

131叠螺机-安阳叠螺机-污水处理设备(查看)由德州弘满环保设备有限公司提供。“叠螺机,污泥脱水机,叠螺污泥脱水机,自动加药机,污泥烘干机”就选德州弘满环保设备有限公司(www.dlj66.com)，公司位于：德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内，多年来，弘满环保坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弘满环保期待成为您的长期合作伙伴！