

陶氏8003一级代理商

产品名称	陶氏8003一级代理商
公司名称	绿塑新材料（上海）有限公司
价格	16.50/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢2611室
联系电话	15250022009

产品详情

绿塑新材料（上海）有限公司

专业代理 陶氏POE 可提供SGS 等各种报告

供应POE.8003主要性能：优异的流动性，FDA认证。重要参数：熔体流动速率:1g/10min密度:0.885g/cm³拉伸强度:18.2MPa弯曲模量:33.7MPa硬度:84；

根据以上结构及特性，poe常用于以下行业：pp改性 poe有着良好的回弹性和柔韧性，且其硬度很低，耐寒性极佳，所以poe弹性体广泛的用于pp的增韧，提高pp的常温和低温下的冲击强度，改性增韧后的pp应用有，汽车保险杠，汽车门板，家电外壳，办公文具，电瓶车和摩托车的塑料配件等。pp聚丙烯缺口冲击强度低，低温脆性尤为突出，使其应用受到限制，通过与弹性体poe共混来改善pp冲击性能是目前广泛采用的方法。poe用作pp抗冲击改性剂，与传统的epdm相比，有明显的优势：首先，poe与pp混合，省去块状epdm复杂的造粒或预混工序；其次，poe与pp有更好的混合分散效果，与epdm相比，共混物的形态更为细微化，因而使抗冲击性得以提高。再者，采用一般橡胶作为pp的抗冲击改性剂，在提高冲击强度的同时，降低了产品的屈服强度，而使用poe在增韧的同时，仍可保持较高的屈服强度及流动性。