

管道伸缩器 银川伸缩器 昊阳管道

产品名称	管道伸缩器 银川伸缩器 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

伸缩器又称为膨胀节，申诉节，伸缩接头。伸缩器应用广泛，用于各种领域。材质可分为金属型和橡胶型，金属型又分铸铁、镀锌和钢制三种，工作压力分 PN6、PN10、PN16 三种。该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，银川伸缩器，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

双法兰限位伸缩接头的连接方式有哪些？

双法兰限位伸缩器是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在伸缩量处用双螺母锁定。

双法兰限位伸缩器能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。优点:伸缩量大、安装方便快捷。法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起。

双法兰限位伸缩接头主要是利用伸缩短管对管道的补偿量进行补偿，从而使管道安全运行。双法兰限位伸缩接头不仅能有效利用自身伸缩短管来对管道进行补偿，双法兰限位伸缩器，更可以进行轴向补偿的限制，避免补偿过度造成的管道拉脱现象

套筒式伸缩接头本体不能承受周向拉力，一般将它安装在平直管道上。若靠近弯管或丁字管安装则应设置管道支墩，管道伸缩器，以避免将伸缩接头拉脱而漏水。它由外筒和内筒组成，外筒和内筒的法兰片上装有限位杆，在外筒的内壁上设有限位块，限位伸缩器，外筒和内筒之间由V型橡胶圈来密封。具有密封可靠、摩擦力小、体积小、重量轻、防拉出等优点。

限位伸缩接头备件的储藏和不依赖于它的供货期;用于现场修补的机械是便携式机械，操作简便，大都情况一人即可。省时、省力、节约资金和资本，所以应发起现场保养性修补。

固定支架要装置在设计规则的方位，应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不该阻碍管道因为热膨胀所导致的移动。

管道伸缩器-银川伸缩器-昊阳管道(查看)由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司(www.sdhzhy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊阳管道——您可信赖的朋友，公司地址：山东省巨野县中小企业科技孵化园，联系人：王静静。同时本公司(www.jsrg1.com)还是从事金属软管生产，金属软管供应，金属软管订制的厂家，欢迎来电咨询。