# 车载甲烷断电仪 甲烷断电仪 骏威工矿设备

产品名称	车载甲烷断电仪 甲烷断电仪 骏威工矿设备
公司名称	济宁骏威工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道新庄村
联系电话	13173198804

## 产品详情

#### 甲烷断电仪

甲烷断电仪1.概述:甲烷断电仪通称断电仪)是一种可用媒矿煤矿各工作中场所的采煤机、掘进机等机械设备,为各式各样传感器提供交流电本安电源变压器,并提供超过报警、断电功效的便携式实验仪器。

断电仪网络服务器具有大数字显示、红外感应器控制器效正功效,能检测传感器网络信号和提供断电(指令)輸出。

断电点、报警点的设定和断电控制方式的设定均依据控制板进行。此实验仪器有预埋充电电池,当交流与沟通供配电系统电源变压器停电时,预埋充电电池自动式变换工作中。甲烷断电仪由DJ4/127J-Z机载式断电仪网络服务器、GJC4(B)媒矿用防较较低浓度的的传感器

KXB-A矿用防防本安型声光报警器和FYF5控制器组成。检验范畴: $0 \sim 4\%$ CH4精准测量误差: $0.00 \sim 1.00$  %CH4时,  $\pm 0.10\%$ CH4 >  $1.00 \sim 2.00\%$ CH4时,  $\pm 0.20\%$ CH4 >  $2.00 \sim 4.00\%$ CH4时,  $\pm 0.30\%$ CH4甲烷断电仪响应时间: 30s界面显示:四位鲜红色发光大数字显示工作中方式

:长期性回转式工作中。启动:60s

### 甲烷断电仪主机用途和特点

甲烷断电仪主机用途和特点DJC4/220车载断电仪主机(以下简称主机),适用于煤矿中,有()和煤尘危险的场合,与关连设备GJC4煤矿用低浓度传感器配接,连续监测被控区域风流中的浓度,当浓度达到或超过报警值时,传感器立即发出声、光报警信号,当浓度达到或超过断电值时, 甲烷断电仪主机立即断电(切断被控设备用电),以确保生产安全。当浓度回落到值以下时,主机自动(恢复被控设备用电)

,并继续进行监控。主机采用智能单片和新型电子器件,数码显示,矿用甲烷断电仪电路图,自动控制,性能稳定,门限准确,反应迅速。主机具有本安电源短路(故障)自动保护功能,确保了甲烷断电仪长时间使用的安全性,甲烷断电仪,主机还具有体积小、功耗低、操作简单、使用方便等特点,从而达到国内同类产品的先进水平。

#### 矿用防甲烷断电仪的维护与修理

- 1、用户应派专职人员应用和维护开关电源断电仪,应用前要阅读文章使用手册,并详细掌握断电仪的性能及原理。
- 2、按矿井电器设备防爆面的维护保养要求和使用说明。维护好断电仪的所有防爆面。定期维护防爆面。
- 3、甲烷断电仪拆换断路器时谨记关闭交流电再打开表盖,车载式甲烷断电仪,不一样键入沟通交流额定电压用不一样规格型号的保险丝管(0.5A/127V、汽车继电器(1.5A/127V)不容许规格型号错误。
- 4、用户自主修理开关电源时,需有预留板有利于常见故障的搜索,车载甲烷断电仪,有常见故障的单元 板应得到井上修理并其本安性能。
- 5、用户自主修理甲烷断电仪电源板时,应受到专业培圳的人开展。
- 6、断电仪应在库房内存放,室温应是0~35,且环境湿度不超85%,不带有腐蚀汽体的仓库。
- 7、在用户遵循存放、应用、安裝、运送、存储标准的标准下,从生产厂送货时间起大半年内,甲烷断电仪因生产制造品质不可以一切正常工作中时,生产厂无尝为用户检修或拆换。

车载甲烷断电仪-甲烷断电仪-骏威工矿设备(查看)由济宁骏威工矿设备有限公司提供。济宁骏威工矿设备有限公司(jnjunweijixie.com)是从事"工矿设备"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:贾广伟。