

# 车载冰箱4

产品名称	车载冰箱4
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	电压:DC12-24V/AC220V 容积:FYL-18-228L 物流:德邦送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

车载冰箱4 用途:

主要用于、试剂、药品的低温运输携带。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、血制品更加适用便捷。车用、家用两相宜。多种型号可选：18L/25L/30L/45L/60/108L/178L/258L(卧式) 50LL/100LL(立式)。

车载冰箱4 公司说明:

随着科技进步，我们将勇攀高峰，开拓进取，力求为恒温特种仪器装备的不断发展作出应有的贡献。我厂奉顾客为上帝，以“以德敬人、以诚立人”为，“全员幸福、利益共享”是福意联人执着的追求。我们将以优惠的价格，优良的产品，优良的服务，竭诚奉献广大用户，热忱海内外客户光临惠顾，共创辉煌！福意联企业所经营经营的产品均具备。企业通过了ISO9001质量管理体系和ISO2004环境管理体系、产品3C及CE等。

=====

==车载冰箱4 参数：1.产品型号:FYL-YS-60L2.额定电压:DC12-24V/AC220V（交直流两用）3.产品形式：上开门，冰箱门盖可拆卸4.额定功率:55W5.制冷剂:R134a6.温控范围:-19 ~ +10 每一度恒温调节7.外形尺寸:650x400x520（长-宽-高）8.内部尺寸:355 × 310 × 4359.容 积:60L10.重 量:22.5kg11.温度显示:LED数字显示，自动显示箱体内部温度12.保温材料：高密度无氟绝热层，保温效果良好13.压缩机：选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂，运转平衡、噪音低、使用寿命长14.温度设置显示板有记忆功能，冰箱电路设计采取延时启动，保障机器运行。15.冰箱采用微机处理，可对故障自动检查，根据指示灯进行调节。16.具有ISO9001质量管理体系证书和ISO14001环境管理体系证书和产品自检报告。产品配置清单：1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格证1张 4、汽车点烟插头电源线

车载冰箱4 使用注意事项:1.使用前请阅读说明书后再操作。2.在使用冰箱储存物品时，请在使用前检查冰箱的制冷能力是否符合所需存放物品的存放条件。3.冰箱设有内置容器蓝，取物方便，便于清洗，储存物品不会出现与内箱体冻结现象，冰箱内盖可拆卸，方便使用。4.再打开包装时李曼有配置的容器蓝

，电源线，提手，说明书，合格证，保修卡。5.请将产品放置于干燥场所，并注意防雨水。6.请不要将电路装置直接与发热体：电炉，热水等靠近，同时也要避免其直接暴晒在猛烈的阳光下。7.在安装使用冰箱时候，要保证冷凝器上释放的热量可以得到有效的释放；冰箱与周围物体应保持10cm以上距离8.冰箱在流动场合使用应用/带固定9.冰箱可直接接12v或者24v直流电源；在接电之前，请检查供电电压是否符合产品的运行电压要求10.如果电源线过短或者与你使用的冰箱型号不符，请购买相符合的电源线。

#### 车载冰箱4 特点:

- 1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，彰显了、厚重、大气、高雅之特色。
- 2、选用“丹佛斯”压缩机，无氟环保R134a制冷剂，-制冷，寿命长，性能优，低噪音，内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，高稳定性。
- 3、双温控系统，双温室设计，随心所欲优良控制各箱内温度。内置储物篮筐，您可安全分类储放物品，防止物品交叉感染的同时避免混装带来的不便。
- 4、LED绿频液晶显示面板，高优良温度调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5，可实现显示温度与内部实际温度的相对高度优良。
- 5、“三合一”多重功效使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现节能制冷与强制冷无限转化。
- 6、箱体内部选用高科技合金铝制内胆，不仅强度高，无磨损，耐腐蚀，且传冷均匀速度快，优良，无味，健康环保。
- 7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。
- 8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。
- 9、高密度环\*发泡层，保温性能强，-密封性。
- 10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。
- 11、车载与室内共用，可通过逆变器转化实现交直流使用。