

箱涵伸缩缝300宽中埋式橡胶止水带

产品名称	箱涵伸缩缝300宽中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

箱涵伸缩缝300宽中埋式橡胶止水带

中埋式橡胶止水带宽度及厚度选择标准

中埋式橡胶止水带厂家的宽度及厚度应按以下条件确定（仅供参考，我们应以设计图纸为标准）：

1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，中埋式橡胶止水带厂家的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，中埋式橡胶止水带厂家的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，中埋式橡胶止水带厂家的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；

4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，中埋式橡胶止水带厂家的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，中埋式橡胶止水带厂家的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。

中埋式橡胶止水带厂家止水原理：

中埋式橡胶止水带厂家的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同，它是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用。

中埋式橡胶止水带厂家在变形缝施工中应用时，我们应该考虑建筑物的变形量、水压及结构断面尺寸来综合考虑选择使用什么规格型号的中埋式橡胶止水带厂家。

中埋式橡胶止水带宽度及厚度与水压的关系：

目前，中埋式橡胶止水带宽度及厚度与水压之间的对应关系还未有可靠、详细的数据。我公司为了各项工程使用的651型中埋式橡胶止水带选型合理、可靠，水利电科研究院与我公司共同对651型中埋式橡胶止水带进行了工程应用模拟实验。实验结论为：该型号651橡胶止水带在90米水头压力下保持48小时，正常工作状态、剪切位移30mm、拉伸变形23mm三种工况下抗绕渗能力满足工程应用要求。

中埋式橡胶止水带主要包括：

651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号，其中651型、652型、654型是中埋式止水带中常用的型号。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10（单位：mm）等。中埋式橡胶止水带的型号是多种多样，以上几种是常用的型号，我公司可以按图加工订做各种异形橡胶制品，同时还承接客户来样来图设计制造。品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式，势必能满足客户的多方需求。