

ABS TR-558AI 韩国LG 透明性 高强度

产品名称	ABS TR-558AI 韩国LG 透明性 高强度
公司名称	东莞市樟木头百茂塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头先威大道塑料商贸中心10栋76号
联系电话	13592777159

产品详情

ABS TR-558AI 乐喜石油化学有限公司 (韩国LG化学) 物性数据

原料描述部分	规格级别 :	透明性	外观颜色 :
	用途概述 :		---
	备注说明 :		特性 : 高强度

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重	---	ASTM D-792
	成型收缩率	---	ASTM D-955
机械性能	流动系数	200 ° C/5kg	ASTM D-1238 (G)
	张力强度	50mm/min	ASTM D-638
	张力摸数	1mm/min	ASTM D-638
	伸张率 (抗拒点)	50mm/min	ASTM D-638
	伸张率 (破断点)	50mm/min	ASTM D-638
	弯曲强度	15mm/min	ASTM D-790
	弯曲摸数	15mm/min	ASTM D-790
	IZOD冲击强度	1/4",23 ° C	ASTM D-256
热性能	洛氏强度	R-Scale	ASTM D-785
	燃烧性	1/8"	IEC707
	热变形形温度	1.86kgf/cm ² 1/4	ASTM D-648
	热变形温度	4.6kg/cm ² 1/4"annealed(unannealed)	ASTM D-648
	微卡软化点	1kg/120 /h(5kg/50 /h)	ASTM D-1525
	燃烧性	1/8"	UL-94