

ABS 耐热级 XR-409H 韩国LG

产品名称	ABS 耐热级 XR-409H 韩国LG
公司名称	东莞市樟木头百茂塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头先威大道塑料商贸中心10栋76号
联系电话	13592777159

产品详情

ABS XR-409H 乐喜石油化学有限公司 (韩国LG化学) 物性数据

原料描述部分	规格级别：	耐热级	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		---

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	流动系数	200 , 5kg	ASTM D-1238(G)
	流动系数	220 , 10kg	ASTM D-1238(G)
	流动系数	230 , 3.8kg	ASTM D-1238(I)
物理性能	成型收缩率	---	ASTM D-955
	比重	---	ASTM D-792
机械性能	张力强度	50mm/min	ASTM D-638
	张力模数	1mm/min	ASTM D-638
	伸张率(抗拒点)	50mm/min	ASTM D-638
	伸张率(破断点)	50mm/min	ASTM D-638
	弯曲强度	15mm/min	ASTM D-790
	弯曲模数	15mm/min	ASTM D-790
	IZOD缺口冲击强度	1/4", 23	ASTM D-256
	IZOD缺口冲击强度	1/4", 30	ASTM D-256
	IZOD缺口冲击强度	1/8", 23	ASTM D-256

	IZOD缺口冲击强度	1/8",30	ASTM D-256
热性能	洛氏硬度	---	ASTM D-955
	热变形温度	18.5kg/cm ² ,1/4"退火	ASTM D-648
	热变形温度	18.5kg/cm ² ,1/4"未退火	ASTM D-648
	热变形温度	4.6kg/cm ² ,1/4"退火	ASTM D-648
	热变形温度	4.6kg/cm ² ,1/4"未退火	ASTM D-618
	维卡软化点	1kg,120 /h	ASTM D-1525
	燃烧性	1/16"	IEC 707
	维卡软化点	5kg,50 /h	ASTM D-1525
	燃烧性	1/8"	UL 94
	燃烧性	1/10"	UL 94
	燃烧性	1/8"	IEC 707