

# DN200 1000圆形防爆门 防爆门 巨薪机械

产品名称	DN200 1000圆形防爆门 防爆门 巨薪机械
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

## 产品详情

垂直安装重力防爆门规定，避免出现不必要的疏漏因而影响使用效果，总结了防爆门安装的注意事项。防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。防爆门安装的注意事项就这么多，重点还是小心、安全为前提。安装斜井防爆门有很多的注意事项，你可能还不知道，防爆门的运输应采用必要措施防止变形，防爆门的门框安装要与装也密切配合，严防变形，门框与门扇的配合力求紧密门框中柱后部加胶皮防止漏风；合页安装时加油润滑要保证灵活，防止锈逼劲；防爆门全部应涂红色樟丹，再涂黑色油漆。但是，由于在防爆门设计、安装、使用、维护过程中存在一些不符合安全技术要求的现象，因而发生了因防爆门不能可靠动作而造成的制粉系统设备损坏事故，甚至人员伤亡事故，因此必要对防爆门的设计，安装，碳钢焊接圆形防爆门，使用、维护，都要有严格要求。在安装防爆门前，应检查基础水平性，DN200-1000圆形防爆门，在设备调平找正过程中，应对防爆门与水平面垂直度进行检查，保证防爆门安装位置正确。当防爆门起吊到正确安装位置后，紧固好钢丝绳，进行二次浇注，焊接时必须用探伤，不准出现2级以上的片子出现。防爆门下端必须焊接出加强高，防爆门，并与负压相适应，保证防爆门的气性。防爆门安装的注意事项就这么多，重点还是小心、安全为前提。

### 巨薪告诉你 防爆门的设计请求

- 1、一旦产生事故后，防爆门能及时复位，现货供应圆形防爆门，确保井下通风系统正常工作。
- 2、防爆门应布置在出风井同一轴线上，其断面积不应小于出风井的断面积。
- 3、出风井与风硐的穿插点到防爆门的间隔，比该点到主要通风机吸风口的间隔至少要短10m。
- 4、防爆门应靠主要通风机的负压坚持关闭状态，并为防爆门装置均衡重物或采取其他措施，以便于防爆门容易开启。
- 5、防爆门的构造，必需有足够的强度，并有防腐和防抛出的设备。

斜面防爆门执行标准74DD烟风煤粉管道D-LD2000

斜面防爆门型号：DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000

斜面防爆门材质：较多为碳钢，也可按要求制作不锈钢与合金钢

D-LD2000-49201~49208斜面防爆门相关标号：D-LD2000-49801 D-LD2000-49802 D-LD49803 D-LD2000-49804 D-LD2000-49805 D-LD2000-49806 D-LD2000-49807 D-LD2000-49808 D-LD2000-49809；

公称直径D：400 × 600 500 × 600 500 × 800 600 × 900 700 × 1000 800 × 1000 900 × 1200 900 × 1400 1000 × 1500；

重量kg：131 143 171 217 252 272 348 393 436

电力燃煤机械组成部分，统称防爆门，用于设备或管道内发生爆时释放爆发生的压力以保护管道或设备不受破坏

DN200-1000圆形防爆门-防爆门-巨薪机械(查看)由河北巨薪机械配件有限公司提供。“人孔,防水套管,水流指示器,罩型通气管,防爆门,支吊架,风门”就选河北巨薪机械配件有限公司(ruihaigd.tz1288.com)，公司位于：盐山县城南工业区，多年来，巨薪机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李凤兰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巨薪机械期待成为您的长期合作伙伴！