

高压开关柜批发 木里高压开关柜 鑫川电

产品名称	高压开关柜批发 木里高压开关柜 鑫川电
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

高压开关柜的技术要求

- 1、限制故障要求：柜体结构需要有防止局部元件故障引起扩大、蔓延的隔离措施和压力释放措施。
- 2、闭锁要求：具有机械或电气防误操作闭锁装置。
- 3、阻燃要求：柜内安装的设备、附件、连接线具有阻燃性能。
- 4、绝缘水平要求：具有足够绝缘水平，并且符合有关的国家标准、行业标准和企业标准，一次和二次回路及其设备的绝缘强度符合规程要求。
- 5、环境适应要求：开关柜应适应使用地点的环境温度、湿度变化和海拔高度的要求。
- 6、凝露要求：开关柜必须具有防止由于气候原因产生的凝露现象而导致绝缘的损坏，或者说满足全天候的要求。

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

高压开关柜停电操作程序

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、

完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地理式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

高压开关柜停电操作程序：

- 1、操作仪表盘上合，分闸转换开关使断路器处于分闸搁置，同时仪表盘上红灯灭，绿灯亮，分闸成功。
- 2、将断路器手车摇柄插入摇柄插口，顺时针转动摇柄，高压开关柜价格，约20圈，摇柄明显受阻并伴有咔嚓声时取下摇柄，此时手车处于试验位置，高压开关柜批发，二次插锁定解除，打开手车室门，高压开关柜多少钱，手动脱离二次插，手车主回路断开。
- 3、推上服务小车使其锁定，拉出手车到服务小车，一开服务小车。
- 4、观察带电显示器或验电若不带电方可继续操作。
- 5、将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内，顺时针旋转，使接地开关处于合闸位置，确定接地开关确已合闸后，打开柜下门，维修人员方可进入维修，木里高压开关柜，检修。

一、安全度要求：

(1) 柜体具有足够机械强度。柜体除支撑柜体内的设备以外，还必须承受短路电流冲击和短路电流的热稳定冲击；

(2) 抗振动的能力。一次设备进行操作所引起的振动应不会引起二次回路元件误动作，或者说，采取措施使得一次设备操作时所产生的振动满足二次回路的基本抗振技术要求

(3) 具有足够的人身安全保证能力。在发生短路故障时不危及操作人员安全；

(4) 具有一定的防护能力。在规定的防护等级下，具有防止异物进入的能力。

二、安全距离要求：

柜内一次设备相间、相地安全净距和绝缘材料爬距均应符合规程的要求。安全净距达不到规定的需加装绝缘挡板。

鑫川电机机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地理式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

高压开关柜批发-木里高压开关柜-鑫川电由成都鑫川电机机电设备有限公司提供。成都鑫川电机机电设备有限公司（www.xcdjdgw.com）是四川成都行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫川电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫川电更加美好的未来。同时本公司（www.xcdxb.com）还是从事四川箱式变电站，四川欧式箱变价格，四川美式箱变总经销的厂家，欢迎来电咨询。

