

# 安平庞氏 空调袋式过滤器 浙江袋式过滤器

产品名称	安平庞氏 空调袋式过滤器 浙江袋式过滤器
公司名称	河北庞氏金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县北大良村村南50米处
联系电话	15175118888

## 产品详情

顶入型可令需求过滤的液体从高处流向低位，且过滤袋不受紊流的影响，能进步滤袋的过滤功率和使用寿命。顶入型具有密封效果好、根绝侧漏、有用过滤面积大的长处。此外，顶入型的过滤功率相对于其他类型来说，其替换滤袋愈加方便方便，袋式过滤器厂家，操作本钱更低，能习惯详细使用空间的要求。

侧入系列平盖袋式过滤器侧入系列平盖袋式过滤器是一种可合作恣意进料口衔接方向的设备。其简略的结构让滤器清洗起来较为简单，再合作小的死角空间，该机在各行业得以使用。侧入系列平盖袋式过滤器单密封圈规划能供给一个好的密封效果，三点滤袋压板则使过滤袋的密封得到更为通明的操作确保。

多袋式过滤器采用侧进底出方式过滤的 多袋式过滤器选用侧进底出方法（也可选用底进底出方法），经过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋的过滤，发生抱负的固液别离到达液体介质被过滤的作用。 滤袋标准：2号袋滤袋数量：2~23袋式原料：SUS304、口径：2"~10"法兰操作压力：适用范围：RO前置过滤、PCW过滤、化学品制程、收回水过滤、一般用水过滤、电着涂装过滤、饮料业、清洗机台循环过滤低压差、高通量、屡次重复冲刷、长寿命、过滤精度、低价的经济费用特别适用预过滤及洁净过滤。 聚醚砜滤芯：原料：聚醚砜滤芯介质为聚醚砜膜是一种亲水性无菌级折叠滤芯，具有占滤膜面积百分之八十以上的微孔率及共同的微孔几许形状。通量大，对蛋白质及微生物制剂的吸附比尼龙膜和醋纤膜低。聚四氟乙烯滤芯：原料：聚四氟乙烯滤芯介质为聚四氟乙烯膜功能优异有广泛的化学适用性、生物安全性及热原控共同的疏水性和亲水性二种。 疏水性：用于气体过滤大到无菌，大通量，耐高温，耐强酸、碱，化学适用性广，适用于发酵罐，二氧化碳，空调袋式过滤器，氮气，压缩空气。用于气体过滤时，能到达100百分之截留0.02um以上各种噬菌体、细菌及微粒。亲水性：用于液体过滤到达无菌，化学适用性广，耐强酸、碱，臭氧强度高。

袋式过滤器的结构以及替换过滤袋步骤介绍。

袋式过滤器的结构规划是由四套摇锤式环首螺栓将顶盖和滤筒密紧，使过滤器更能承受极高的过滤压力和水锤式的压力冲击。袋式过滤器由滤筒，过滤网篮，过滤袋三部分组成，结构紧凑简略；要过滤的液体经过滤器的进口进入。

流进过滤袋，经过滤袋的阻挠后，由过滤器的出口流出。袋式过滤器的进出口规划一般选用侧进底出办法，便当清洗。替换过滤袋简略便利，步，先关闭进水阀门，翻开排气阀，让过滤器里面的压力降到常压；第二步，翻开顶盖上的四套环首螺栓，翻开顶盖。

第三步，翻开固定过滤袋的卡环，提出堵塞的过滤袋，换上新的过滤袋。关闭顶盖，锁紧四套环首螺栓；第四步，翻开进水阀门，浙江袋式过滤器，等排气阀有液体流出时关闭排气阀。总个进程一般在10-15分钟左右结束。

过滤器的维护：一般当过滤器的压差抵达2-3公斤时，证明过滤袋现已基本上堵塞了，袋式过滤器规格，这时过滤器的出口流出的液体也很少了，这时候应该替换过滤袋。根据运用的不同情况，假设工序要求需求坚持过滤器的流量不低流量的一半，应该在压差抵达1公斤左右时替换过滤袋。

安平庞氏(图)-空调袋式过滤器-浙江袋式过滤器由河北庞氏金属丝网制品有限公司提供。河北庞氏金属丝网制品有限公司（[www.hbpangshi.cn](http://www.hbpangshi.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安平庞氏——您可信赖的朋友，公司地址：安平县北大良村村南50米处，联系人：庞玉来。