

密目式安全网 奉贤安全网 泰盛绳网

产品名称	密目式安全网 奉贤安全网 泰盛绳网
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

建筑安全网施工特点：

- 1、网目密度高，安全网生产厂家，普通立式安全网只有800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，密目式安全网，其安全性能远大于其它同类产品。一般施工期间包围整个建筑物的有色立式网，绝大部分为绿色、也有部分蓝色或者橙色，数其他颜色。
- 2、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。
- 3、透气性好，阻燃安全网，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。

平网宽度不小于3m，立网和密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。安全网系绳与系绳间距不应大于0.75m。密目式安全网系绳与系绳间距不应大于0.45m，安全网筋绳间距离不得太小，一般规定在0.3m以上。安全网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况，无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头必须固定牢固，不得移动，避免网目增大和边长不均匀。出现上述情况，将导致应力不集中，直至网绳断裂。

建筑盖土网厂家节能环保。涵容是待人，恬淡是养心。东驰小编给大家介绍建筑盖土网。建筑盖土网安装方法 1. 建筑安全网安装时每根绳子都要系在支架上，安全网的边沿应与支架紧贴，打结的时候要尽量保证打结的结实，奉贤安全网，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱的原则，有筋绳的安全网在安装的时候还要把筋绳链接在支架上。

2. 立网面应与水平面垂直，并与作业边沿大间缝不超过10cm。 3. 建筑安全平网网面不宜拉得过紧，两层平网中间距不得超过10m，平网与下方物体表面的小间隔应不小于3m。

4. 建筑安全网安装完成之后，要经过安检员检查完成通过后方可使用。

5. 平常要对使用中的安全网做不定期的检查，发现坠落物体及时清理。

密目式安全网-奉贤安全网-泰盛绳网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东滨州泰盛化纤绳网有限公司（www.bztshxsw.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!