

混流排烟风机 泰安排烟风机 赛丰空调

产品名称	混流排烟风机 泰安排烟风机 赛丰空调
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

消防排烟轴流风机

排烟风机可由消防中心手动/自动启停，排烟补风风机，并由排烟口（阀）开启连锁启动。排烟风机在设于风机前的280 防火阀动作后连锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制，排烟口可由消防中心远程和就地手动开启。所有排烟风机设280 自动关闭的排烟防火阀，当烟气温度达到280 时，混流排烟风机，防火阀自动关闭，同时联动排烟风机停止，排烟风机用途，且要求风机能够在280 时连续工作30m

安装要求：轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向空隙值应均匀，径向单侧空隙值：当机号 时，空隙值 3.5mm;机号>No空隙 4.5mm.离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧空隙应均匀，径向单侧空隙值应在叶轮直径的0.15百分之~0.4百分之范围内，进风口与叶轮盖的轴向堆叠长度应为叶轮直径的0.8百分之~1.2百分之。消防排烟通风机表里外表涂漆的技能契合JB/T 6886的规则。

产品功能要求：电机选用优质电机。消防排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长时刻正常作业。消防排烟风机应确保：当运送介质温度在280 时能接连作业30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能接连正常作业。在额外转速下，泰安排烟风机，在作业区域内，通风机的实测压力曲线与阐明书中给定的曲线应满意下列规则。轴流式消防排烟通风机在规则的流量下，所对应的压力值误差为±5百分之。离心式排烟通风机在规则的流量下，所对应的压力值差为±5百分之。消防排烟通风机在阐明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应契合JB/T8690的规则。消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校对。平衡质量等级不低于G5.6级。

混流排烟风机-泰安排烟风机-赛丰空调(查看)由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司(dzsfkt.tz1288.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，赛丰空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。