

维克环保 低速推流器厂家 黔南低速推流器

产品名称	维克环保 低速推流器厂家 黔南低速推流器
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

产品详情

设计了低速推流器的保护措施，延长了使用寿命，提高了工作效率。在启动低速推送装置前，应检查合格的电工，以确保所需的电气保护措施的顶部以下：

- 1、发电厂应安全、可靠、正常。电源电压和频率应符合规定(380V 50Hz电压，5%，1%)和电压的瞬时电压不应超过10%。如果的电力供应用水泵从000远，横截面积的电缆应该大胆，接头应尽可能少，否则会使电压下降太多，电缆接头密封和防水处理，以防止泄漏；
- 2，潜水泵操作前，用0 ~ 500兆欧表检查电机相位和相对的绝缘电阻，低值应大于2m；
- 3，四芯电缆，接地线(一般为的绿色和黄色线或黑线)，以确保安全使用的符号二，必须牢牢扎根，并比较与其他长度50mm；
- 4，在条件许可的情况下，电器保护装置可以包括：接地保护，地球电路漏电断路器等，然而，在任何情况下必须符合电泵额定电流慢熔断保险丝。
- 5、电气控制装置应防潮，黔南低速推流器，装在潮湿的区域，应注意的是，安装时不应使其在泵吸入口；
- 6、检查转子旋转方向。

在启动或重新安装的潜艇应检查旋转方向，低速推流器制造，旋转方向是不正确的操作会导致潜水电泵的效率是降低，或造成叶轮和泵的顶部的其他损伤。测定转子的旋转方向，潜水泵总装前持有高点的操作，满足以下条件：旋转方向正确，否则，它应该是改变旋转方向：从泵的顶部往下看的转子顺时针转动位置控制器三相线路中任何两条线开关，从底部看[即吸入口方向]可见叶按逆时针方向旋转。

潜水推流器可以分为混合搅拌类型的，还有低速推流两大系列，在进行具体选择和使用的时候，应该根据具体的使用条件和范围来进行选择，关于推流器的设置参数，也应该在规定的范围之内配用功率范围以及叶轮直径范围，qdt低速推流器，还有它的旋转速度，低速推流器厂家，对于这些基本的操作方案都

需要人们进行正确的设置，而且它的推力范围也应该在要求和规定的范围之内。现在人们所安装使用的潜水推流器是一种混合搅拌型设备产品，在运行期间可以通过低速完成推动流程，在污水处理行业中安装使用潜水推流设备可以达到理想的应用效果。潜水推流设备适用于工业污水处理行业中使用，在城市污水处理工作中这种设备的应用也很广泛，潜水推流设备采用了先进的制作技术，所以在投入应用期间可以达到更好的稳定性，让污水处理工作更加高效便捷。维克环保(图)-低速推流器厂家-黔南低速推流器由南京维克环保科技有限公司提供。维克环保(图)-低速推流器厂家-黔南低速推流器是南京维克环保科技有限公司（www.njvic.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：俞先生。