

PVC皮带秤 领锐科技 宝鸡皮带秤

产品名称	PVC皮带秤 领锐科技 宝鸡皮带秤
公司名称	山东领锐电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号
联系电话	15762612186

产品详情

皮带秤操作中具有很多安全性的知识

- 1、偶然失调：皮带秤应当是这样的：即不发生明显且可能干扰皮带秤计量性能和正常功能的偶然故障或控制元件失调。
- 2、运行调整：皮带秤应具有避免总累计显示器任意回零的装置。
自动秤量过程中，皮带给料机，应不能进行运行调整或重新设值与贸易结算相关指示装置。
欺骗型使用：皮带秤不得有可能便于欺骗型适用的特征。
- 3、操作装置：皮带秤的操作装置在设计上应当完善。应避免在皮带秤不该停机的位置上停机，除非所有的指示装置和打印装置自动失效。皮带秤与输送机的连锁装置：
如果皮带秤以被关闭或失去作用，皮带输送机就应停止运行，或者发出声或光信号。远距离指示装置：皮带秤配备的任何远距离指示装置，至少应由提供“超出范围指示规定”中的功能。

高精度定量皮带秤是在定量皮带秤基础上进行改良的，PVC皮带秤，相比普通定量皮带秤但他的精度更高，主要的原因是进行了如下改进。

- 1、可以在非张紧面的皮带进行工作；
- 2、平台承载器的应用；
- 3、单传感器承载；
- 4、重力式的自动张力调节技术辅助。

山东领锐电子技术有限公司是自动化控制和计量设备的制造商和供应商，不锈钢皮带秤，是一

家集解决方案、生产制造、安装调试和售后服务于一体的综合性生产企业

皮带秤安装位置的选择：

皮带秤应该安装在皮带张力和张力变化最小的地方，由于这个原因，皮带秤最好是安装在输送机靠尾部的地方，称重托辊应安装在距离装料点不小于5m处（ICS-20，ICS-30）或9m处（ICS-17，宝鸡皮带秤，ICS-14），但距尾部导料挡板不少于3个托辊间距（ICS-20，ICS-30）或5个托辊间距（ICS-17，ICS-14）；皮带秤不要安装在输送机角度大于16度的输送机上。同时要遵守以下准则：

- 1、称量系统要安装在坚固的输送机上，否则必须增加支撑
- 2、皮带秤不应设置在距给料机、漏口、导料挡板3米以内的地方；
- 3、皮带秤不能装在凹形或凸形曲线的输送机上；
- 4、皮带秤不能装在输送机因倾斜而使物料滑动的地方；
- 5、皮带秤应装在防风雨最好的地方；
- 6、在装有皮带秤的输送机上不应联结或装有任何震动装置。

PVC皮带秤-领锐科技-宝鸡皮带秤由山东领锐电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东领锐电子有限公司（www.sdlrdz.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!