

2H型滑阀式真空泵 上海俊隆真空

产品名称	2H型滑阀式真空泵 上海俊隆真空
公司名称	上海俊隆真空设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:上海俊隆真空 型号:2H-30 材质:铸铁
公司地址	嘉定区曹安路2361号
联系电话	86 021 57173757/51088763 13671533203

产品详情

品牌	上海俊隆真空	型号	2H-30
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	真空泵	原理	真空泵
功率	1.1-11	极限压力	6X10 ⁻² (pa)

产品名称：2h滑阀式真空泵



一、2h滑阀式真空泵的特点及用途：

2h滑阀式真空泵适用于抽吸空气及其他一般性气体，当使用气镇时，亦能抽吸含有掌上少量的可凝性气体（如高的、有爆炸性的、对黑色金属有腐蚀性的、对真空油起化学反应的气体时，应该附加装置。本型泵可单独使用或作为增压泵、罗茨泵等高真空泵的前级泵，相对于旋片式真空泵，h型滑阀泵比较耐用，使用寿命长。该泵在真空烧结、分子蒸馏、航空模拟试验使用较多。本公司滑阀泵有以下特点：>> 经过优化设计配重，振动

轴承密封室单独供油，与泵腔隔开，避免了杂质进入轴承、密封过早损坏。>>
 根据用户要求，可附带副油箱，达到冷却真空油分离杂质的作用。>>
 除老式h-150外，电机均置于泵的上方，结构紧凑二、2h滑阀式真空泵的技术参数：

型号	极限压力帕 (pa)	抽气速率升/秒 (l/s)	配用功率千瓦 (kw)	进排气口径毫米 (mm)		冷却水耗 /小时 (l)
				进气	排气	
2h-8	6x10 ⁻²	8	1.1	50	32	风冷
2h-15		15	2.2	65	32	风冷
2h-30a		30	4	63	50	13
2h-70a		70	7.5	80	76	35
2h-100		100	11	100	80	50
h-25	1	25	2.2	50	40	风冷
h-50		50	5.5	80	50	48

三、2h滑阀式真空泵的曲线图：