

大口径合金弯头规格尺寸

产品名称	大口径合金弯头规格尺寸
公司名称	沧州瑞迪管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路南段
联系电话	18231770007 18231770007

产品详情

大口径合金弯头管路作90°转弯，使通径缩小

大口径合金弯头变径弯头也叫异径弯头，是用来连接两个不同的管径的管子做转向的管件。是用一个标准的弯头坯剪裁成一个V形口的弯头，然后施压，借助于常规或专用冲压设备的动力，使弯头坯在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状，尺寸和性能的产品零件的生产技术，慢慢的在施压作用下逐渐变成圆。大口径合金弯头弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。

大口径合金弯头变径弯头有不锈钢弯头、焊接弯头、冲压弯头、热压弯头、厚壁弯头、高压弯头、90度弯头、180度弯头等。

变径弯头材质：

碳钢: ASTM/ASME A234 WPB、WPC 合金: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP911、15Mo3 15CrMoV、35CrMoV

7.

大口径合金弯头弯头按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、铸造弯头等。管道安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯外的连接。用途：连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作一定角度转弯。1以材质划分为：碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝合金等。高压大口径合金弯头无缝弯头是无法满足安装的需要，和生产安全不能得到保证。（不过小木厂子的都是纯锻件）2以制作方法划分可分为：推制、压制、锻制、铸造等。（现在一般都是纯锻的）3以制造标准划分可分为：国标、电标、水标、美标、德标、日标等。4按它的曲率半径来分：可分为长半径弯头和短半径弯头。

大口径合金弯头变径弯头是变径接头的一个种类，这些都是指管子的连接形式。一个管子与另一个管子连接时，在两管之间要加一个管件，这个管件称为管接头。利用均匀流出系数相对误差及附加不确定度作为安装前提的主要评价尺度，给出了上游单个90°弯头的直管段长度，并与国外研究结论作了比较。若两管的直径相同是同径连接，使用直管接头直接连接两管就行了。如果连接两管的直径不相同，则要在两管子之间加一个，直径一头大另一头小的管接头，这个管接头就称为变径接头。变径接头有两种形式，在直管连接中简称变径接头，在转弯连接时，变径接头要做成弯曲形状进行连接，该变径接头称为大口径合金弯头变径弯头

大口径合金弯头承插弯头，主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型，大口径合金弯头，然后经车床机加工成型的一种高压弯头管道连接配件。是锻制承插系列管件的一种。

常用标准承插大口径合金弯头弯头常用标准有 标GB/T14383-93，GB/T14383-2008，美标ASME B16.11，石化标准SH3410，化工部标准HG/T21634等规格形式按照形式分为45°承插弯头和90°承插弯头按照常用标准规定，承插弯头的规格有DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100。一般常用的使用订货规格为DN15----DN50。如有超出范围该规格范围的，可与客户沟通图纸设计加工。压力等级按照压力等级区分：3000LB、6000LB、9000LB或SCH80、SCH160、XXS常用制造材质承插管件常用原材料一般分碳钢、不锈钢、合金钢等。其他名称:90°大口径合金弯头弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。大口径合金弯头碳钢常用牌号有Q235、20#、A105等；不锈钢常用牌号有304、304L、316、316L、321、00Cr17Ni14Mo2等；大口径合金弯头合金材质常用牌号有15CrMo、1Cr5Mo、16Mn、12Cr1MoV、F11、F22、10CrMo910等其他材质：铜合金，镍合金等寸。

大口径合金弯头规格尺寸由沧州瑞迪管道设备制造有限公司提供。“制造弯头,法兰,异径管,三通,弯管”就选沧州瑞迪管道设备制造有限公司（www.ruidigd.com），公司位于：盐山县盐塔路南段，多年来，瑞迪管道坚持为客户提供好的服务，联系人：冯晓东。大口径合金弯头变径弯头也叫大口径合金弯头异径弯头，是用来连接两个不同的管径的管子做转向的管件。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞迪管道期待成为您的长期合作伙伴！